

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1127/2015**

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1127/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 05 de octubre del 2015, vence el 05 de octubre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos Para Redes de Datos
SUBCATEGORÍA	Equipos Núcleo (Core)

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Hi-tech Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Servidor Blade ATCA
Marca	ZTE
Modelo	ZXA1000

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Dimensiones del Sistema 113Ux19"x414,5mm 14Ux19"x414,5 mm
	Tarjeta Series ZXA1000 BA 28,95mm x 350,93mm x 283,94mm
	Tarjeta Series ZXA1000 DL 28,95mm x 350,93mm x 283,94mm
	Armario Vacio 34 Kg Configuración Completa 83 Kg
Peso	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tarjeta Series ZXA1000 BA	
CPU	Dos procesadores dual core 1,8 GHz AMD Opteron NPT o dos procesadores cuatro core 2.0 GHz AMD Opteron NPT
Cache	2MB, CPU integrada
Tipo de memoria	Adopta memoria stick DDR2 VLP 2G, provee 8 slots DIMM, soporta una memoria máxima de 32G



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1127/2015

Chip set	Nvidia Mcp55Pro
Controlador SAS	El almacenamiento en la tarjeta es realizado mediante una sub tarjeta de hardware. Una sub tarjeta de hardware para un solo slot y dos tarjetas de hardware para dos slots. Cada tarjeta de hardware provee 2 SATA o un hardware SAS y soporta funciones RAID0, RAID1 y RAID0+1.
Red	6 interfaces GE para una flexible configuración
Sistema de Gestión	Procesador integrado
Interface con equipo externo	2xPS/2 Interface Posterior 2xCOM Interface (1 en frente, 1 atrás) 1xVGA Interface (1 atrás) 4xUSB (2 en frente, 2 atrás) 5xRJ45 Interface GE (1 en frente, 4 atrás)
Tarjeta Series ZXA1000 DL	
CPU	2 procesadores 2.13GHz Intel Xeon LV 5528
Cache	8MB, CPU dentro de la integración
Tipo de memoria	Adopta memoria stick 2G/4G DDR2 VLP, provee 6 slots DIMM, soporta un máximo de memoria de 48G
Chip set	Ibex MCH
Controlador SAS	Provee hot plugging 146GB/300GB SAS, o disco duro SATA como tarjeta de almacenamiento, puede ser configurado con 2 SATA o un disco duro SAS, y soporta funciones RAID0, RAID1 y RAID0+1.
Red	6 interfaces GE para una flexible configuración
Sistema de Gestión	Procesador integrado
Interface con equipo externo	2xPS/2 Interface Posterior 2xCOM Interface (1 en frente, 1 atrás) 1xVGA Interface (1 atrás) 4xUSB (2 en frente, 2 atrás) 5xRJ45 Interface GE (1 en frente, 4 atrás)
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Consumo máximo de energía	200W por unidad para 13U 300W por unidad para 15U
Temperatura de Operación	5°C a 40° C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C a 70° C
Humedad Relativa	Temperatura de trabajo 5%~ 80% Temperatura de transporte y almacenamiento 95%

b) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	Q78-ZXA1000

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

