



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1142/2015

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1142/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 06 de octubre del 2015, vence el 06 de octubre del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Multiplexores
SUBCATEGORÍA	Multiplexor SDH

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District,
518057 Shenzhen
Republica de China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Equipo de Nodo de Múltiples Servicios Basado en SDH
Marca	ZTE
Modelo	ZXMP S385

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Gabinete 2.000 mm x 600 mm x 300 mm 2.200 mm x 600 mm x 300 mm 2.600 mm x 600 mm x 300 mm Sub-Rack 889 mm x 482,6 mm x 270 mm Caja de Distribución de Energía 132,5 mm x 482,6 mm x 269,5 mm
Peso	Gabinete 2.000 mm x 600 mm x 300 mm: 70 Kg 2.200 mm x 600 mm x 300 mm: 80 Kg 2.600 mm x 600 mm x 300 mm: 90 Kg Sub-Rack 222,45 mm x 482,6 mm x 270 mm: 25 Kg Caja de Distribución de Energía 132,5 mm x 482,6 mm x 269,5 mm: 5 Kg
CONDICIONES DE OPERACIÓN	





AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1142/2015

Fuente de Alimentación	Voltaje Nominal: -48 VDC 1+1 Protección de Respaldo en calor Rango: -57 VDC a -40 VDC
Temperatura de Operación	-5°C ~ +45°C
Presión Atmosférica	70 ~ 106kPa
Humedad	Temperatura de trabajo: 5%~ 95% Temperatura de transporte y almacenamiento: 95%

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Tipo de Interface	Densidad de Puertos	Capacidad Máxima de Acceso
STM-64	1/2	18
STM-64FEC	1	14
STM-16	1/4/8	72
STM-4	2/4	56
STM-1	4/8/16	112 (Área de Placa de Procesamiento) + 64 (Área de Placa de Interfaz)
STM-1 (eléctrico)	4/8/16	112 (Área de Placa de Procesamiento) + 64 (Área de Placa de Interfaz)
E1/T1	63	630
E3/T3	6	48
SEC	8FE+GE(L2)	64 FE+8GE (L2)
SEE	8FE+2GE(L2)	64 FE+28GE (L2)
RPR	8FE+2GE(L2)	64 FE+16GE (L2)
MPLS	8FE+2GE(L2)	64 FE+16GE (L2)
TGE2B	2GE	28 GE
ATM 155M	8	112
SAN	4SAN or 8GE	56 SAN o 112 GE
OADD	4	56
OADC	4	56

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Tel: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 esq. España y La Paz (El Prado)
Tel/Fax: 4-4581182 - 4-44581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Boni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Gardenia Condominio
Club Torre Sur Placita Baja Of. 2
Tel/Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Avenida Las Américas
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie
Tel: 4-6644136 - 4-6666484
Fax: 4-6112611

Línea Gratuita de Protección al
Usuario
800-10-6000
www.att.gob.bo