

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1276/2015**

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1276/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 23 de octubre del 2015, vence el 23 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Transceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transceptor digital

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Owlet GmbH
Mosbacher Str. 9.
DE 65187 Wiesbaden
Alemania

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Controlador de Segmento
Marca	Schreder
Modelo	SeCo (Concet Port X4)

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	240 mm x 160 mm x 90 mm
Peso	1,25 Kg
Interfaces	2 Puertos Analógicos para conectarse a sensores u otros dispositivos 2 Puertos Digitales para conectarse a sensores u otros dispositivos 1 Puerto RJ-45; Estándar: IEEE 802.1; Capa Física: 10/100 Base-T (auto-sensible); Modo Full/half dúplex 1 Antena ZigBee/ 802.15.4 1 Antena GSM/GPRS 2G (HSPA y modulo EV-DO 3G)



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TI. LP 1276/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Frecuencias de Operación	GPRS/EDGE Tx: 824 – 849 MHz / Rx: 869 – 894 MHz Tx: 880 – 915 MHz / Rx: 925 – 960 MHz Tx: 1.710 – 1.785 MHz / Rx: 1.805 – 1.880 MHz Tx: 1.850 – 1.910 MHz / Rx: 1.930 – 1.990 MHz UMTS/HSPA+ Tx: 1.920 – 1.980 MHz / Rx: 2.110 – 2.170 MHz Tx: 1.850 – 1.910 MHz / Rx: 1.930 – 1.990 MHz Tx: 1.710 – 1.755 MHz / Rx: 2.110 – 2.155 MHz Tx: 824 – 849 MHz / Rx: 869 – 894 MHz Tx: 830 – 840 MHz / Rx: 875 – 885 MHz Tx: 880 – 915 MHz / Rx: 925 – 960 MHz CDMA2000 Tx: 824 – 849 MHz / Rx: 869 – 894 MHz Tx: 1.850 – 1.910 MHz / Rx: 1.930 – 1.990 MHz
Otra Comunicación	GPS (Rx)
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Tecnología que Soporta el Equipo	ZigBee/802.15.4
Rango de Frecuencia	2.405 MHz – 2.470 MHz
Potencia de Salida RF	79 mW / (-1,9 dBm) Pico
Espacio entre Canal	5 MHz
Tipo de Modulación	QPSK
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Temperatura Ambiente	-40°C a +80°C
Humedad Relativa	Entre 10% y 90%
Voltaje de la Red Eléctrica	110 – 277 VAC ±10%
Frecuencia de la Red Eléctrica	50/60 Hz ±5%

b) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISGOBI3000 MCQ-XBEEPRO2

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

