

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1299/2015

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1299/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 26 de octubre del 2015, vence el 26 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Tranceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

JALA ASIA LTD.
SUITE 1004, 10TH FLOOR, BANK OF AMERICA TOWER,
12 HARCOURT ROAD, CENTRAL, HONGKONG
HONGKONG,
Hong Kong

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Teléfono Móvil (<i>Mobile Phone</i>)
Marca	Intel
Modelo	E6

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	143 x 70,5 x 6,9 mm
Interfaces	Dual SIM: SIM estándar y Micro SIM Puerto USB Entrada para micro SD Entrada para auriculares de 3.5 mm



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DI-RA TL LP 1299/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• MÓVIL <u>GSM / GPRS / EDGE (2G)</u> Banda GSM850 Tx: 824 ~ 849 MHz / Rx: 869 ~ 894 MHz Banda PCS1900 Tx: 1.850 ~ 1.910 MHz / Rx: 1.930 ~ 1.990 MHz <u>WCDMA / HSDPA / HSUPA (3G)</u> WCDMA Banda 2 Tx: 1.850 ~ 1.910 MHz / Rx: 1.930 ~ 1.990 MHz WCDMA Banda 4 Tx: 1.710 ~ 1.755 MHz / Rx: 2.110 ~ 2.155 MHz WCDMA Banda 5 Tx: 824 ~ 849 MHz / Rx: 869 ~ 894 MHz <u>FDD / LTE (4G)</u> FDD-LTE Banda 2 Tx: 1.850 ~ 1.910 MHz / Rx: 1.930 ~ 1.990 MHz FDD-LTE Banda 4 Tx: 1.710 ~ 1.755 MHz / Rx: 2.110 ~ 2.155 MHz FDD-LTE Banda 5 Tx: 824 ~ 849 MHz / Rx: 869 ~ 894 MHz • BLUETOOTH 4.0 EDR + BLUETOOTH 4.0 LE 2.402 ~ 2.480 MHz • WLAN 802.11b/g/n 2.412 ~ 2.462 MHz 2.422 ~ 2.452 MHz • RADIODIFUSION SONORA FM 87,5 ~ 108,0 MHz (Paso de sintonización 100kHz)
Máxima potencia de transmisión	• MÓVIL <u>GSM / GPRS / EDGE (2G)</u> Banda GSM850 : 32,04 dBm Banda GSM1900 : 28,63 dBm Banda EDGE850 : 25,74 dBm Banda EDGE1900 : 24,67 dBm <u>WCDMA / HSDPA / HSUPA (3G)</u> WCDMA Banda 2: 22,26 dBm WCDMA Banda 4: 22,43 dBm WCDMA Banda 5: 23,22 dBm <u>FDD / LTE (4G)</u> FDD-LTE Banda 2: 23,41 dBm FDD-LTE Banda 4: 23,56 dBm FDD-LTE Banda 5: 23,63 dBm • BLUETOOTH 4.0 EDR + BLUETOOTH 4.0 LE V4.0 EDR: 4,971 dBm V4.0 LE: -2,264 dBm • WLAN 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n: 13,48 dBm
Tipo de Modulación	• MÓVIL <u>GSM / GPRS / EDGE (2G)</u>: GMSK, 8PSK <u>WCDMA / HSDPA / HSUPA (3G)</u>: BPSK <u>FDD / LTE (4G)</u>: QPSK, 16QAM



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1299/2015

	• BLUETOOTH 4.0 EDR + BLUETOOTH 4.0 LE V4.0 EDR: GFSK, $\pi/4$, QDPSK, 8DPSK V4.0 LE: GFSK • WLAN 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n: CCK, OFDM, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
Número de canales	• BLUETOOTH 4.0 EDR + BLUETOOTH 4.0 LE V4.0 EDR: 79 V4.0 LE: 40 • WLAN 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n: 11/7
Velocidad de datos	• BLUETOOTH 4.0 EDR + BLUETOOTH 4.0 LE V4.0 EDR: 1, 2, 3 Mbps V4.0 LE: 1 Mbps • WLAN 802.11 b/g/n 802.11 b: 1/2/5,5/11 Mbps 802.11 g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 802.11 n (SISO): MCS0-MCS7 Mbps
OTRAS CARACTERISTICAS	
Memoria	ROM: 16 GB RAM: 2 GB
GPS	GPS (chip GPS dedicado) /AGPS
Sensores	Sensor P, sensor G, sensores de luz, gestos
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Energía (Cargador)	Entrada: 100/240 VAC Salida: 5 VDC (1.000 mA)
Batería	2.200 mAh (mínimo) / 2.680 mAh (típico)

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	2AFYR-ENTELE6

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

