

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1317/2015**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1317/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 29 de octubre del 2015, vence el 29 de octubre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y transmisores
SUBCATEGORÍA	Transceptor para estación radiobase

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co.,Ltd
Bantian, Longgang District
Shenzhen
People's Republic of China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Unidad de Radio Remota
Marca	Huawei
Modelo	RRU3008

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Alto : 485 mm
	Ancho : 380 mm
	Profundidad : 170 mm
Peso	25 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Banda de Frecuencia	RRU3008 V1
	Banda 850
	Tx: 869 – 894 MHz Rx: 824 – 849 Mhz
	Banda 1900
	Tx: 1.930 – 1.970 MHz Rx: 1.850 – 1890 MHz
	Tx: 1.950 – 1.990 MHz Rx: 1.870 – 1.910 MHz





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1317/2015

Potencia de salida típica	RRU3008 V2 Banda 850 Tx: 925 – 960 MHz Rx: 880 – 915 Mhz (EGSM) * Tx: 935 – 960 MHz Rx: 890 – 915 Mhz (PGSM) * Tx: 930 – 955 MHz Rx: 885 – 910 Mhz (CMCC)		
	RRU3008 V1 configuración (850/1800/1900 MHz)		
	Portadora	Potencia de salida por portadora (W)	Potencia de salida por portadora con potencia dinámica compartida (W)
	3	20(GMSK)/13(8PSK)	20(GMSK)/13(8PSK)
	4	15(GMSK)/10(8PSK)	20(GMSK)/13(8PSK)
	5	12(GMSK)/8.0(8PSK)	12(GMSK)/8.0(8PSK)
	6	10(GMSK)/6.6(8PSK)	12(GMSK)/8.0(8PSK)
	7	7.0(GMSK)/4.6(8PSK)	8.0(GMSK)/5.3(8PSK)
	8	5.5(GMSK)/3.6(8PSK)	7.0(GMSK)/4.6(8PSK)
	RRU3008 V2 configuración (900 MHz)		
Capacidad	Portadora	Potencia de salida por portadora (W)	Potencia de salida por portadora con potencia dinámica compartida (W)
	3	20(GMSK)/20(8PSK) *1	20(GMSK)/13(8PSK)
	4	20(GMSK)/20(8PSK) *1	20(GMSK)/13(8PSK)
	5	13(GMSK)/13(8PSK) *1	12(GMSK)/8.0(8PSK)
	6	10(GMSK)/6.6(8PSK) *1	12(GMSK)/8.0(8PSK)
	7	10(GMSK)/10(8PSK) *2	8.0(GMSK)/5.3(8PSK)
	8	10(GMSK)/10(8PSK) *2	7.0(GMSK)/4.6(8PSK)
Soporta máximo hasta 8 portadoras			

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura Ambiente	-40 °C a +50°C (con radiación solar) -40 °C a +55°C (sin radiación solar)
Humedad Relativa	Entre 5% y 100%
Tensión nominal	-48V DC rango de voltaje -36V DC a -57V DC

b) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Laboratorio Acreditado	TÜV SÜD BABT
BABT numero de archivo	NC14830 i03

Nota-

* El equipo "Unidad de Radio Remota, modelo RRU 3008, marca Huawei", deberá operar en el rango de frecuencias establecidas en las notas BOL14 del plan nacional de frecuencias para el servicio móvil.

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

