



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1363/2015

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1363/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 05 de noviembre del 2015, vence el 05 de noviembre del 2020.
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional.
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

CATEGORÍA	Transectores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Pioneer Corporation
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa-ken, 212-0031
Japon

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Audio para Automóvil con Bluetooth
Marca	Toyota
Modelo	DVZ-1658

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL EQUIPO

Dimensiones	172 mm x 255 mm x 247 mm
Peso	2.490 ± 120 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Bandas de Operación	Amplitud Modulada: 530 – 1.625 KHz (Paso de Sintonización: 10 KHz)
---------------------	---



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1363/2015

	Frecuencia Modulada: 87,5 MHz – 108 MHz (Paso de Sintonización: 100 KHz)
Bluetooth 3.0+EDR	
Frecuencia de Operación	2,402 GHz - 2,480 GHz
Máxima Potencia Conducida de Salida (Pico)	DH5 2.402 MHz: -4,10 dBm 2.441 MHz: -4,26 dBm 2.480 MHz: -4,55 dBm 2-DH5 2.402 MHz: -3,74 dBm 2.441 MHz: -3,98 dBm 2.480 MHz: -4,38 dBm 3-DH5 2.402 MHz: -3,51 dBm 2.441 MHz: -3,68 dBm 2.480 MHz: -4,09 dBm
Ancho de Banda & Espacio de Canal	79 MHz & 1 MHz
Tipo de Modulación	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Tipo de Antena	Antena de Parche de Cerámica
Ganancia de Antena	2 dBi (max.)
WLAN 802.11b/g/n	
Frecuencia de Operación	2,412 GHz - 2,462 GHz
Máxima Potencia Conducida de Salida (Pico)	IEEE802.11b 2.412 MHz: 15,20 dBm 2.437 MHz: 14,94 dBm 2.462 MHz: 14,52 dBm IEEE802.11g 2.412 MHz: 22,41 dBm 2.437 MHz: 22,46 dBm 2.462 MHz: 22,26 dBm IEEE802.11n (20HT) 2.412 MHz: 22,45 dBm 2.437 MHz: 22,65 dBm 2.462 MHz: 22,36 dBm
Ancho de Banda & Espacio de Canal	20 MHz & 5 MHz
Tipo de Modulación	BPSK, QPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Tipo de Antena	Antena de Parche de Cerámica
Ganancia de Antena	2 dBi (max.)



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1363/2015

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	AJDK081

Nota:-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

