

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 647/2015****ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CODIGO:** ATT-DJ-RA TL 647/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 02 de junio del 2015, vence el 02 de junio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL TERMINAL FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Enrutador de datos / Pasarela (Gateway)

- e) **DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

4 Gatehall Drive
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos

- f) **DATOS GENERALES:**

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
Producto	Media Gateway
Fabricante	Dialogic, The Network Fuel Company
Marca	Dialogic
Modelos	I-Gate 4000 PRO I-Gate 4000 EDGE
Resumen del uso/Servicio a Aplicar	Son un equipo de traducción o servicio que convierte los flujos de medios digitales entre redes dispares de telecomunicaciones.

- g) **ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS :**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones(Alt x Ancho x Profundidad)	635 x 444 x 275 mm (I-Gate 4000 PRO)
	435 x 44,45 x 350 mm (I-Gate 4000 EDGE)
Peso	Tarjetas completas 30 Kg. (I-Gate 4000 PRO)
	3,98 Kg. (I-Gate 4000 EDGE)
Resumen del uso/Servicio a Aplicar	Son equipos de traducción o servicios que convierte los flujos de medios digitales entre redes dispares de telecomunicaciones.



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 647/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	I-Gate 4000 EDGE	I-Gate 4000 PRO
Señalización	CAS-R1, CAS-R2 CAS-R2 (Conmutada) CAS-R1.5 (Conmutada) M3UA	CAS-R1 (DS3 o OC3, Conmutada / Paquete MGCP) CAS-R2 (Túneles CAS, Enlace Troncal Estático) CAS-R1.5 (Conmutada)
Códec	G.711 A-law/ μ -law, G.729A(+B) CS-ACELP, G.723.1 ACELP/MPMLQ, EFR, AMR-WB, iLBC 64 Kbps (G.711), VAD OFF, EC OFF	G.711 A-law/ μ -law, G.729A(+B) CS-ACELP, G.723.1 ACELP/MPMLQ, EFR, AMR-WB, iLBC 64 Kbps (G.711), VAD OFF, EC OFF Canal Limpio RFC 4040 Transcodificador: Voz, Fax y DTMF
Procesamiento de Tráfico	Detección y Clasificación de señal (Voz, Fax, VBD, Video, DTMF, Señalización) Supresión de Silencio (Detección de Actividad de Voz y Inyección Ruido) Router-agnostic y Ancho de Banda Eficiente mecanismo Multiplexación RTP Ancho de Banda Eficiente, Señalización (SS7, PRI, CAS)	Detección y Clasificación de señal (Voz, Fax, VBD, Video, DTMF, Señalización) Supresión de Silencio (Detección de Actividad de Voz y Inyección Ruido) Router-agnostic y Ancho de Banda Eficiente mecanismo Multiplexación RTP Ancho de Banda Eficiente, Señalización (SS7, PRI, CAS)
Capacidad	1 RU, Compacto y Totalmente Redundante 1E/T1 hasta 16/20E1/T1 (496/480 DS0)	Hasta 14 RU, Totalmente Redundante Max. 16.800 DS0s (G.711) Max. 13.400 DS0s (G.729A, G.723, AMR) Max. 22464 IP a IP Transcodificación de sesiones en el modo "Transcoding Gateway"
Interfaces	T1, E1 3 x Fast Ethernet	T1, E1, DS3, STM1, OC-3 y Mix 3 x GE (Óptico o Eléctrico), 1 Fast Ethernet
Poder de Recuperación	Sistema Completo y Modulo de Redundancia Sin Pérdida de Información y Corta Transición (<1 seg.) Múltiples Modo de Protección de Enlace	Sistema Completo y Modulo de Redundancia Sin Pérdida de Información y Corta Transición (<1 seg.) Múltiples Modo de Protección de Enlace
Adicional	-	Funcionalidad Agrupación DPS Border Gateway

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	ANATEL
ID ORG. INTERNACIONAL:	Nº 1474-09-3093

Nota: i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del terminal, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el terminal fue homologado por esta Autoridad.

