

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 733/2015**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 733/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 18 de junio del 2015, vence el 18 de junio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento, verificación de una certificación internacional y manual del producto
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO:**

CATEGORÍA	Equipos para estación terrena
SUBCATEGORÍA	Codificadores/Decodificadores para televisión satelital

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Motorola, Inc.
6450 Sequence Drive, San Diego,
California 92121
USA

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Receptor Satelital
Marca	Motorola
Modelo	DSR-4201

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (WxDxH)	10,5" x 8,5" x 2,0"
Peso	1,1 Kg
CONDICIÓN DE OPERACIÓN	
Entrada de Adaptador de CA	100 – 240 VAC, 0,8A, 50 – 60 Hz, 24W
DSR-4201 Entrada CC	+12 VCC, 2,0 A
Puerto RF	
Rango de Frecuencia de Entrada	950 a 2.150 MHz
Nivel de RF de Entrada	-25 a -65 dBm
Impedancia de Puerto RF	75 Ω
Alimentación LNB	18 V, 450 mA máximo
Conector	Conector hembra F (ctd. 1)
ESTÁNDAR DE TRANSMISIÓN	
DVB-S	Velocidades de Símbolo 1 a 33 Msps



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 733/2015**

	Velocidades de Código QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2	Velocidades de Símbolo 3 a 33 Mps Velocidades de Código 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 Velocidades de Código QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DigiCipher II	Velocidades de Símbolo 3,25, 4,88, 7,32, 9,76, 11,7, 14,63, 19,51, 29,27 Mps Velocidades de Código QPSK 5/11, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
INTERFACES	
Puerto Ethernet	Estándar: IEEE-802,3, 10/100 Conector: RJ-45 Hembra (ctd. 1)
Puerto Serie	EIA/TIA-RS-232-C Conector: Miniestereo hembra (ctd. 1)
Salida de Tono Cue	Nivel de Tono Cue: Diferencial 1,0 V p-p a 600 Ω Conector: Bloque de terminales (ctd. 1)
Salida de Audio	Un par estéreo (Izquierda y derecha) Nivel de Salida: 2 Vrms $\pm$ 10% en carga de 10K Conectores: Fono RCA hembra (ctd. 2)
Salida de Video OSD	1,0 V p-p $\pm$ 10% Impedancia de salida de Video: 75 Ω Conector: Fono RCA hembra (ctd. 1)
Salida de Video	1,0 V p-p $\pm$ 10% Impedancia de Salida de Video: 75 Ω Conector: Fono RCA hembra (ctd. 1)

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

