

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 762/2015**

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 762/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 23 de junio del 2015, vence el 23 de junio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transceptor Digital

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen, 518129
República de China

f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Sistema de Transmisión por Radio
Marca	Huawei
Modelo	RTN380

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	265 mm x 265 mm x 80 mm
Peso	5,5 Kg
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Banda de Frecuencia	71 ~ 76 GHz ó 81 ~ 86 GHz
Cantidad de Direcciones en RF	Max. 1 dirección en 0+1
Modos de Configuración de RF	Configuración 1-0 Configuración 2+0 Configuración 1-1 Configuración Multi-dirección Nota: Para configuración 1+1 o 2+0 se necesita de 2 equipos RTN380 para cada sitio
Interfaces Ethernet	10/100/1000 BASE-T(X) y 1000 BASE-SX/LX
Tipo de Servicio Ethernet	Ethernet Line (E-Line) Ethernet Local Area Network (E-LAN)



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 762/2015

Rango de Trama Máximo	1.518 bytes a 9.600 bytes
Topologías de Red Soportadas	Anillo y Cadena
Velocidad de Línea	Gigabit Ethernet (GE): 1.000 Mbit/s
Potencia de Transmisión	1000BASE-LX (10 Km): -9 a -3 dBm 1000BASE-SX (0,5 Km): -9,5 a 0 dBm
Rango de Operación de Longitud de Onda	1000BASE-LX (10 Km): 1.270 a 1.355 nm 1000BASE-SX (0,5 Km): 770 a 860 nm
Esquemas de Modulación	QPSK Strong/QPSK/16QAM/32QAM/64QAM
Clase de Protección	IP65
T/R Espaciamiento	10 Ghz
Uso de Antenas	0,2 m; 0,3 m; 0,6 m
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Consumo Típico de Potencia	55W
Fuente de Alimentación	La tensión de entrada de alimentación oscila desde 38,4V a -57,6V
Temperatura de Operación	-33°C a +55°C
Humedad Relativa	5% a 100%

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	Laboratorio TÜVRheinland Identificado con el Código N° 0197 del Comité Europeo para la Estandarización – CE
ID ORG. INTERNACIONAL:	Número de registro N° RT 60095324 0001

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

