

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 877/2015****ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 877/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 28 de julio del 2015, vence el 28 de julio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos Inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono Móvil Inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para Radiodifusión Sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión Sonora en FM/AM

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Shenzhen KVD Communications Equipment Limited
13C, Block C, Electronics Science & Technology Building,
Shennan Road Middle,
Shenzhen City, Guangdong Province
China

f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Terminal de Telefonía Móvil
Marca	Myo
Modelo	WIPA (DG110)

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (Aprox.)	125,8 x 65,4 x 10,3 mm
Peso (Con batería estándar)	150 g
Tipo de Interfaces	Micro USB, Earjack 3,5mm Estéreo, Slot Micro-SD



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 877/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• MÓVIL <i>Rango de Frecuencia de Tx</i> GSM900: 880,2 ~ 914,8 MHz DCS1800: 1.710,2 ~ 1.784,8 MHz WCDMA FDD Banda I: 1.922,4 ~ 1.977,6 MHz <i>Rango de Frecuencia de Rx</i> GSM900: 925 ~ 960 MHz DCS1800: 1.805 ~ 1.880 MHz WCDMA FDD Banda I: 2.110 ~ 2.170 MHz • WIRELESS LAN 802.11 b/g/n(20)/n(40): 2,412 ~ 2,472 GHz • BLUETOOTH V3.0/V4.0 2,402 ~ 2,480 GHz • RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA 87,5 MHz ~ 108,0 MHz (paso de sintonización 100 KHz)
Tipo de Modulación	GMSK para GSM/GPRS QPSK para WCDMA
Ganancia de Antena	1,0dBi
Potencia Máxima Promedio (Potencia Máxima Pico)	GSM900: 31,78dBm (32,81 dBm – Potencia Pico) DCS1800: 28,60 dBm (29,65 dBm – Potencia Pico) WCDMA Banda I: 23,45 dBm (23,51 dBm – Potencia Pico)
BLUETOOTH V3.0/V4.0	
Tipo de Modulación	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Número de Canales	79 40
Potencia Promedio	6,28 dBm
Tipo de Antena	Integral
Potencia de Salida	1,2 dBi
Wi-Fi 802.11b/g/n	
Modulación	CCK, OFDM, BPSK, GFSK, 16-QAM, 64-QAM
Número de Canales	13 Canales
Potencia Promedio	802.11b: 12,9 dBm 802.11g: 11,6 dBm 802.11n (20): 11,1 dBm 802.11n (40): 9,6 dBm
Tipo de Antena	Integral
Ganancia de la Antena	1,2 dBi
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria	Memoria Interna: 4GB RAM: 512 GB
Conectividad	GPS
Sensor	Sensor 3G (Acclerómetro) Sensor de Brillo Sensor de Proximidad



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 877/2015**

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

LABORATORIO INTERNACIONAL ACREDITADO:	Phoenix Testlab Código CE 0700
ID CERTIFICADO INTERNACIONAL:	14-113227

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.


Ing. Cesar Carlos Bohrt Urquiza
 DIRECTOR EJECUTIVO
 AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

