

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 890/2015**ANEXO**
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 890/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 29 de julio del 2015, vence el 29 de julio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Centrales de Conmutación
SUBCATEGORÍA	Centrales de Conmutación de Paquetes

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Xiamen Yeastar Information Technology Co., Ltd.
4th Floor, No. 29 Wanghai Road,
2nd Software Park,
Xiamen, China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
Producto	Central Telefónica Híbrida
Marca	YEASTAR
Modelo	MyPBX Standard

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	280 mm x 175 mm x 33 mm
Peso	700 g
Fuente de Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 V, DC 12V, 5A
Interface	1 Puerto LAN (10/100Mbps) 1 Puerto WAN (10/100Mbps) Hasta 16 Puertos FXO (Módulo Basado O2) Hasta 16 Puertos FXS (Módulo Basado S2) Hasta 8 Puertos BRI (Módulo Basado B2) Hasta 8 Puertos GSM (Módulo Basado GSM) Hasta 8 Puertos UMTS (Módulo Basado UMTS) 1 Puerto USB (2.0) LED: Rojo para FXO/GSM/UMTS, Naranja para BRI, Verde para FXS
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Rango de Operación	0° a 40°C



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 890/2015

Rango de Almacenamiento	-20 a 65°C
Humedad	10 ~ 90%
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sistema de Capacidad	100 Usuarios de Teléfono IP 25 Llamadas Concurrentes 512 MB Flash Onboard 512 MB RAM Onboard Protocolo SIP (RFC3261) IAX2 Transporte UDP, TCP, TLS, SRTP DRMF: RFC2833, SIP INFO, In-band Codec G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4
Características Básicas	Operadora Automática (IVR) Transferencia Atendida Transferencia Ciega Lista Negra Llamada de Vuelta Detalle Registro de Llamadas (CDR) Desvío de Llamadas Estacionamiento de Llamadas Captura de Llamadas Enrutamiento de Llamadas Llamadas en Espera Identificador de Llamadas Conferencia No Molestar (DND) Sigueme Intercomunicador/Zona de Intercomunicación Música en Espera Música en Transferencia Cola Grupo de Timbre Integración de Skype (Skype Connect) De Marcación Rápida Correo de Voz (3.000 minutos)
Características Avanzadas	Sistema de Acceso Directo Interno (DISA) Tono Distintivo Marcado por Nombre Servidor LDAP Extensión Móvil Grabación de un Toque Aprovisionamiento de teléfono para Aastra, Cisco, Escence, Farvil, Grandstream, Panasonic, Polycom, Snom, Yealink IP Phones QoS (Calidad de Voz) Ruta por la Identificación de Llamadas Funciones Espía (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy) Router Estático
Características SMS	Email para SMS SMS para Email



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 890/2015

Faxes	T30, T38 faxes Fax para Email Detección de Tono de Entrada Fax
Seguridad	Firewall Transporte SIP TLS SRTP (Encriptación RTP)
Internet	Servidor DHCP DDNS IP Estático Cliente DHCP PPPoE VLAN: VLAN sobre LAN, VLAN sobre WAN VPN: VPN Abierto, L2TP, IP Sec

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC Laboratorio "Bay Area Compliance Lab. Corp." Laboratorio "SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd."
ID ORG. INTERNACIONAL:	Z7C-STD Número de Reporte R1XM111101F0604E Número de Reporte GZEM140300105001V

Nota:

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

