

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 910/2015**

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 910/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 31 de julio del 2015, vence el 31 de julio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Centrales de Conmutación
SUBCATEGORÍA	Centrales de Conmutación de Paquetes

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Yeastar Technology Co., Ltd.
202, No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park,
Xiamen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Central Telefónica Híbrida
Marca	YEASTAR
Modelos	MyPBX U100 MyPBX U200

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

<i>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</i>	
Dimensiones	340 mm x 210 mm x 44 mm (1U Montaje-Rack)
Peso	2,1 Kg
Fuente de Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 60 W (Máxima Potencia)
Interface	1 Puerto LAN (10/100 Mbps) 1 Puerto WAN (10/100 Mbps) Hasta 16 Puertos FXO Hasta 16 Puertos FXS Hasta 8 Puertos BRI Hasta 8 Puertos GSM Hasta 8 Puertos UMTS 1 Puerto RS232 1 Puerto USB (2.0) 1 Puerto de Entrada de Audio 1 Puerto de Salida de Audio LED: Rojo para FXO/GSM/UMTS, Naranja para



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 910/2015

	BRI, Verde para FXS
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Rango de Operación	0° a 40°C
Rango de Almacenamiento	-20 a 65°C
Humedad	10 ~ 90% no condensado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sistema de Capacidad	Para MyPBX U100: 100 Usuarios de Teléfono IP 25 Llamadas Concurrentes Para MyPBX U200: 200 Usuarios de Teléfono IP 50 Llamadas Concurrentes Para MyPBX U100/200 512 MB Flash Onboard 512 MB RAM Onboard Protocolo: SIP (RFC3261), IAX2 Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band Codec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4
Características Básicas	Operadora Automática (IVR) Transferencia Atendida Transferencia Ciega Lista Negra Llamada de Vuelta Detalle Registro de Llamadas (CDR) Desvío de Llamadas Estacionamiento de Llamadas Captura de Llamadas Enrutamiento de Llamadas Llamadas en Espera Identificador de Llamadas Conferencia No Molestar (DND) Sigume Intercomunicador/Zona de Intercomunicación Música en Espera Música en Transferencia Cola Grupo de Timbre Integración de Skype (Skype Connect) De Marcación Rápida Correo de Voz (3.000 minutos)
Características Avanzadas	Sistema de Acceso Directo Interno (DISA) Tono Distintivo Marcado por Nombre Servidor LDAP Extensión Móvil Grabación de un Toque Aprovisionamiento de teléfono para Aastra, Cisco, Escene, Fanvil, Grandstream, Panasonic, Polycom, Snom, Yealink IP Phones



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 910/2015

	QoS (Calidad de Voz) Redundancia (Hot Standby) *Solo para MyPBX U200 Ruta por la Identificación de Llamadas Funciones Espía (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy) Router Estático
Adicional	Grabación de Llamadas * (El archivo de la grabación de llamadas esta almacenada en un dispositivo USB)
Faxes	T30, T38 faxes Fax para Email Detección de Tono de Entrada Fax
Seguridad	Firewall Transporte SIP TLS SRTP (Encriptación RTP)
Característica SMS	Email para SMS SMS para Email
Adicional	Grabación de Llamadas * (El archivo de la grabación de llamadas esta almacenada en un dispositivo USB)
Internet	Servidor DHCP DDNS IP Estático Cliente DHCP PPPoE VLAN: VLAN sobre LAN, VLAN sobre WAN VPN: VPN Abierto, L2TP, IP Sec

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	Laboratorio "Bay Area Compliance Labs. Corp." Laboratorio "SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd."
ID ORG. INTERNACIONAL:	R2XM130218050-00 R2XM130218051-01 R2XM130218051-10 R2XM130218051-03 R2XM130621002-21 CANEC1305132401

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad

