

Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 911/2015**

## ANEXO

### CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 911/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 31 de julio del 2015, vence el 31 de julio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Centrales de Conmutación             |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Centrales de Conmutación de Paquetes |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Yeastar Technology Co., Ltd.  
202, No. 23 Wanghai Road,  
2nd Software Park,  
Xiamen, China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Producto | Central Telefónica Híbrida |
| Marca    | YEASTAR                    |
| Modelo   | MyPBX SOHO                 |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| <b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b>  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                      | 193 mm x 153 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                         |
| Peso                             | 500 g                                                                                                                                                                                                           |
| Fuente de Alimentación           | AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, DC 12V, 1A                                                                                                                                                                          |
| Interface                        | 1 Puerto LAN (10/100Mbps)<br>Hasta 4 Puertos FXO (Módulo Basado O2)<br>Hasta 4 Puertos FXS (Módulo Basado S2)<br>Hasta 4 Puertos BRI (Módulo Basado B2)<br>LED: Rojo para FXO, Naranja para BRI, Verde para FXS |
| <b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>  |                                                                                                                                                                                                                 |
| Rango de Operación               | 0° a 40°C                                                                                                                                                                                                       |
| Rango de Almacenamiento          | -20 a 65°C                                                                                                                                                                                                      |
| Humedad                          | 10 ~ 90% no condensado                                                                                                                                                                                          |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> |                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema de Capacidad             | 32 Usuarios de Teléfono IP<br>15 Llamadas Concurrentes<br>512 MB Flash Onboard                                                                                                                                  |



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 911/2015**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>256 MB RAM Onboard<br/>         Protocolo SIP (RFC3261)<br/>         IAX2<br/>         Transporte UDP, TCP, TLS, SRTP<br/>         DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band<br/>         Codec G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729<br/>         A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Características Básicas   | <p>Operadora Automática (IVR)<br/>         Transferencia Atendida<br/>         Transferencia Ciega<br/>         Lista Negra<br/>         Llamada de Vuelta<br/>         Detalle Registro de Llamadas (CDR)<br/>         Desvío de Llamadas<br/>         Estacionamiento de Llamadas<br/>         Captura de Llamadas<br/>         Enrutamiento de Llamadas<br/>         Llamadas en Espera<br/>         Identificador de Llamadas<br/>         Conferencia<br/>         No Molestar (DND)<br/>         Sigueme<br/>         Intercomunicador/Zona de Intercomunicación<br/>         Música en Espera<br/>         Música en Transferencia<br/>         Cola<br/>         Grupo de Timbre<br/>         Integración de Skype (Skype Connect)<br/>         De Marcación Rápida<br/>         Correo de Voz (3.000 minutos)</p> |
| Características Avanzadas | <p>Sistema de Acceso Directo Interno (DISA)<br/>         Tono Distintivo<br/>         Marcado por Nombre<br/>         Servidor LDAP<br/>         Extensión Móvil<br/>         Grabación de un Toque<br/>         Aprovisionamiento de teléfono para Aastra, Cisco, Escence, Fanvil, Grandstream, Panasonic, Polycom, Snom, Yealink IP Phones<br/>         QoS (Calidad de Voz)<br/>         Ruta por la Identificación de Llamadas<br/>         Funciones Espia (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy)<br/>         Router Estático</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faxes                     | <p>T30, T38 faxes<br/>         Fax para Email<br/>         Detección de Tono de Entrada Fax</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seguridad                 | <p>Firewall<br/>         Transporte SIP TLS<br/>         SRTP (Encriptación RTP)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Internet                  | <p>Servidor DHCP<br/>         DDNS<br/>         IP Estático</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 911/2015**

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Cliente DHCP<br>VLAN<br>VPN: VPN Abierto, L2TP, IP Sec |
|--|--------------------------------------------------------|

**b) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:**

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANISMO INTERNACIONAL:</b> | FCC<br>Laboratorio "Bay Area Compliance Labs, Corp."<br>Laboratorio "SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd." |
| <b>ID ORG. INTERNACIONAL:</b>   | ZTC-SOHO<br>Número de Reporte cR2XM140901F0722E<br>Número de Reporte GZEM140300105203V                                |

**Nota.-**

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

