

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 981/2015

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 981/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 31 de agosto del 2015, vence el 31 de agosto del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Enrutador de datos/Pasarela (Gateway)

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Raisecom Technology Co., Ltd.
Rm217, South Building of Rainbow Plaza, N°11
Shangdi Information Road, Haidian District,
Beijing, 100085, China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Switch de Acceso Ethernet de Capa 2
Marca	Raisecom
Modelo	ISCOM2924GF-4GE

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	440 (L) x 360 (W) x 44(H) mm ³
Peso	≤5,5 kg
Interfaces	Puerto de Gestión: 1 Consola (USB) Interfaces de Cliente: Puerto 24x100/1000 Base-X Puerto SFP Interfaces de Red: 4 x Combo Puertos (100/1000 Base -X SFP +10/100/1000 Base-T)
Fuente de Alimentación	AC: 90~264V, 47~63Hz DC: -48V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Perfil de Ancho de Banda	Límite de Velocidad 1.048.576 Kbps Configuración de Ráfaga (Max 130 KB) Límite de Velocidad de Entrada por Puerto





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 981/2015

	Conformación Flujo de Salida por Puerto Tasa de Limite por VLAN Incrementos de 64 Kbps
Mantenimiento	Salida de Información Depurada PING (packet internet groper) Cliente Telnet Puerto Estático Puerto Estático Dinámico
Multicast	Direcciones Multicast 1K Grupo Estático Multicast Inspección IGMP V1/V2/V3 Multicast filtrado & descarte de multidifusión desconocida MVR
Reenvío de Paquetes	MTU: 9 250 byte (Defecto), Control DLF
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN; 4K activo VLANs; Puerto Basado VLAN; GVRP, 256 máx. VLAN dinámico
Gestión del Sistema	Gestión CLI/ARP/Telnet/Console/SNMP/SSH/Web; 16 Capas 3 Interfaces, Super VLAN, máx. 4K VLANs; RMON 1, 2, 3 & 9; Puente MIB (RFC1493); Raisecom NMS; Sistema log; Alarmas Hierarchical; Link de alarma por Puerto; Reporte Keep-alive Fault pass through, Gestión de información del módulo
Estándares & Protocolos	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1ad QinQ, IEEE 802.1D Protocolo Spanning Tree , IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1x Seguridad, IEEE 802.1p Priorización CoS, IEEE 802.13x Control de Flujo, IEEE 802.3ah OAM, 802.1ag Gestión de conectividad de falla, ITU Y 1731 Servicios de Enrutamiento Estático OAM, IGMP v1/v2/v3, Estándares RMON 1 y II, SNMP v1/v2c/v3, MEF9, MEF14

Nota -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad

