



Resolución Administrativa Regulatoria **ATT-DJ-RA TL LP 1012/2014**

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 1012/2014
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 20 de junio de 2014, vence el 20 de junio de 2019
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento, verificación de una certificación internacional y manual del producto
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO:**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Enrutador de datos/Pasarela (Gateway)

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**


Huawei Technologies Co., Ltd
Bantian, Longgang District
Shenzhen,
República de China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Gateway Residencial HG630
Marca	Huawei
Modelo	HG630-52

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	162 mm (L) x 137 mm (W) x 32 mm (H)
Peso	651 g
Fuente de Alimentación	12V DC, 1A
Consumo de Potencia	<12 W
Temperatura Ambiente para Operación	0°C a 40°C
Humedad Relativa de Operación	5% a 95%
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	
Estándar DSL	• VDSL2 - G.993.2 VDSL2 - VDSL2 Perfiles para 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 17a - VDSL Vectorizado
Estándar ADSL	• ADSL2+ - G.992.5 (G.dmt.bitplus) • ADSL2





Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 1012/2014

	- G.992.3 (G.DMT.BIS) Anexo L • ADSL - G.992.1 (G.dmt) - G.992.2 (G.lite) - G.994.1 (G.hs) - ANSI T1.415 Issue2
Interface WLAN	• 802.11 b/ g / n (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz) • WPS 2.0 • Soporta DQPSK, DBPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM • Multiple SSIDs y SSID • WPA1.0 y WPA2.0 seguridad • 64/128 digitos WEP encriptación • TKIP y AES encriptación • WMM • Velocidad WLAN: - 802.11b: hasta 11 Mbit/s - 802.11g: hasta 54 Mbit/s - 802.11n: hasta 300 Mbit/s
Características de Routing&Bridged	• Soporta IPv6 - IPv4 y IPv6 - Tunel DS-Lite - SLAAC • NAT y Expansión ALG • DHCP Servidor/Cliente • DNS Relay/Cliente • IGMP proxy y IGMP snooping • DMZ • UpnP • SNTP • Mapeo por Puerto • RIP V1&V2 • Bridging entre el puerto WAN y el puerto LAN
Administrador de la Red	• Soporta TR-069 • Registro del Sistema Vista • Dos niveles de control de acceso vía WEB • Evita las actualizaciones incorrectas • Actualización mediante TR-069 • Configuración y administración remita y local vía WEB • Restablecimiento de configuraciones

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISHG630-52

Nota.- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

