

**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 249/2015****ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 249/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 04 de marzo de 2015, vence el 04 de marzo de 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional.
- d) **CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO:**

CATEGORIA	Transceptores y Transmisores
SUBCATEGORIA	Transmisor de Baja Potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Symbol Technologies, Inc
One Motorola Plaza
Holtsville NY 11742 – 1300
USA

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Capturador de Imágenes
Marca	Symbol
Modelo	RS507

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	Batería Estándar sin Gatillo: 7,4 cm x 2,9 cm x 5,3 cm (Largo, Ancho, Alto) Batería de larga duración sin Gatillo: 3,6 cm x 5,3cm x 7,4cm (Alto, Ancho, Largo) Batería Estándar, con Gatillo: 7,4 cm x 2,9 cm x 5,3 cm (Largo, Ancho, Alto) Gatillo con cable: 3,3cm x 5,3cm x 7,4cm (Alto, Ancho, Largo)
Peso	Batería Estándar sin Gatillo: 121,4 g Batería de larga duración, sin Gatillo: 146,4 g Batería Estándar, con Gatillo: 134,8 g Gatillo con cable: 140,8 g
Tipo de Interfaz	Bluetooth: - Clase II, v2.1 con saltos de frecuencia adaptativa (AFH). Perfiles Admitidos: - Perfil de puerto serie (SPP), - Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID) - Perfil de aplicaciones de detección de servicios (SDAP) Emparejamiento: Mediante lectura de dirección BT del terminal con código de barras en la pantalla. Adaptador con cale para WT4000: Serial



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 249/2015**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO	
Bandas de Operación	2.402 MHz – 2.480 MHz
Tecnologías soportadas por el equipo	BT v2.1
Sensibilidad	~ -85dBm
Potencia de Transmisión	< 100 mW
Velocidad de Transmisión	1/2/3 Mbps
Tipo de Modulaci3n	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Ancho de Banda	1 MHz/1,4 MHz
Separaci3n de Canales	1 MHz
Tipo de Antena	Interna
Ganancia de Antena	0,5dBi
Tipo de Emisi3n (ITU)	IM40G1D
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Simbologías Compatible	C3digo bar, c3digo 39, codigo128, EAN-13, EAN-B, entrelazado 2 de 5, UPC-A y UPC-E. C3digo 11, c3digo 32(PARAF), C3digo 93, MSI, Reduced Space Symbology (RSS-14, RSS limited, RSS Expanded), Recto 2 de 5, IATA (inicio/fin de dos barras), Recto 2 a 5 Tri3ptico, UPC-E1. 4-CB (4 State Customer Barcode), Aztec, MicroPDF417, MaxiCode. C3digo QR, EAN/UCC compuesto, TCIF vinculado a C3digo 39(TLC39).
Tolerancia de Movimientos	63,5 cm por segundo
Batería	Í3n litio de 970 mAh, 3,7V Í3n litio de 1940 mAh, 3,7V
Temperatura de Operaci3n	-20°C a 55°C
Humedad	De 5% a 85% (sin condensaci3n)

h) CERTIFICACI3N INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID CERTIFICADO ORG. INT.:	UZ7RS507

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestaci3n de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioel3ctrico.
- En caso de difusi3n de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deber3 incluir el logo de la ATT y señaalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

