



Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 871/2015

**ANEXO**  
**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA TL LP 871/2015
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 27 de julio del 2015, vence el 27 de julio del 2020
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

<b>CATEGORÍA</b>	Centrales de Conmutación
<b>SUBCATEGORÍA</b>	Centrales de Conmutación de Paquetes

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Yeastar Technology Co., Ltd.  
202, No.23 Wanghai Road,  
2nd Software Park,  
Xiamen,  
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Central Telefónica Híbrida
Marca	YEASTAR
Modelos	MyPBX U500 MyPBX U510 MyPBX U520

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

<b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b>	
Dimensiones	438 mm x 280 mm x 44 mm (1U Rack – Montaje)
Peso	3,4 Kg
Fuente de Alimentación	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz Máxima Potencia: 60W
Interface	1 Puerto LAN (10/100/1000 Mbps) 1 Puerto WAN (10/100/1000 Mbps) Hasta 16 Puertos FXO Hasta 16 Puertos FXS Hasta 8 Puertos BRI Hasta 8 Puertos GSM Hasta 8 Puertos UMTS 1 Puerto RS232 1 Puerto USB (2.0) LED: Rojo para FXO/GSM/UMTS, Naranja para





**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 871/2015**

	BRI, Verde para FXS <b>Solo para U510:</b> 1 Puerto E1/T1/J1 <b>Solo para U520:</b> 2 Puertos E1/T1/J1
<b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>	
Rango de Operación	0° a 40°C
Rango de Almacenamiento	-20 a 65°C
Humedad	10 ~ 90% no condensado
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
Sistema de Capacidad	500 Usuarios de Teléfono IP 80 Llamadas Concurrentes 512 MB Flash Onboard 1 GB RAM Onboard Disco Duro: Soporta 2.5 inch SATA2 (Opcional) Protocolo: SIP (RFC3261), IAX2 Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band Codec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4
Características Básicas	Operadora Automática (IVR) Transferencia Atendida Transferencia Ciega Lista Negra Llamada de Vuelta Detalle Registro de Llamadas (CDR) Desvío de Llamadas Estacionamiento de Llamadas Captura de Llamadas Enrutamiento de Llamadas Llamadas en Espera Identificador de Llamadas Conferencia No Molestar (DND) Sígueme Intercomunicador/Zona de Intercomunicación Música en Espera Música en Transferencia Cola Grupo de Timbre Integración de Skype (Skype Connect) De Marcación Rápida Correo de Voz
Características Avanzadas	Grabación de Llamadas Sistema de Acceso Directo Interno (DISA) Tono Distintivo Marcado por Nombre Servidor LDAP Extensión Móvil Grabación de un Toque Aprovisionamiento de teléfono para Aastra, Cisco, Escene, Fanvil, Grandstream, Panasonic, Polycom, Snom, Yealink IP Phones QoS (Calidad de Voz)



**Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 871/2015**

	Redundancia (Hot Standby) Ruta por la Identificación de Llamadas Funciones Espia (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy) Router Estático
Faxes	T30, T38 faxes Fax para Email Detección de Tono de Entrada Fax
Seguridad	Firewall Transporte SIP TLS SRTP (Encriptación RTP)
Características SMS	Email para SMS SMS para Email
Internet	Servidor DHCP DDNS IP Estático Cliente DHCP PPPoE VLAN: VLAN sobre LAN, VLAN sobre WAN VPN: VPN Abierto, L2TP, IP Sec

**h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:**

<b>ORGANISMO INTERNACIONAL:</b>	Laboratorio "Bay Area Compliance Labs. Corp." Laboratorio "SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd."
<b>ID ORG. INTERNACIONAL:</b>	R1XM121214052-01 R1XM121214053-00 R1XM121214053-10 R2XM121214053-03 R1XM130621002-21 CANEC1302811101 CANEC1302811401 CANEC1302810902 A01

**Nota.-**

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

