



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 165/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 03 de abril del 2018, vence el 02 de abril del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co.,Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smart Phone (Y6 2018)
Marca	HUAWEI
Modelo	ATU-LX3

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	152,4 mm x 73 mm x 7,8 mm



E-LP-4524





Resolución Administrativa Homologación

Peso	Alrededor de 150 gramos (Incluyendo la Batería)
Interfaces	Micro USB Entrada microSD (máxima capacidad 256GB) Tipo Headset 3,5 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TELEFONÍA MÓVIL	
Rango de Frecuencias de Operación	GSM 850 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX) GSM 1900 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX) WCDMA 850 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX) WCDMA 1900 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX) WCDMA 1700 1.710 MHz – 1.755 MHz (TX), 2.110 MHz – 2.155 MHz (RX) LTE Banda 2 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX) LTE Banda 4 1.710 MHz – 1.755 MHz (TX), 2.110 MHz – 2.155 MHz (RX) LTE Banda 5 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX) LTE Banda 7 2.500 MHz – 2.570 MHz (TX), 2.620 MHz – 2.690 MHz (RX)
BLUETOOTH v4.2	
Frecuencia de Operación TX/RX	2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Tipo de Modulación	BT FHSS (GFSK, $\pi/4$ -DQPSK y 8DPSK) BLE GFSK
Número de Canales	BT 79 BLE 40
Potencia de Salida	BT (Potencia de Salida Pico Conducida Máxima) DH5: 10,727 dBm 2DH5: 11,545 dBm 3DH5: 11,515 dBm BLE (Potencia de Salida Promedio Conducida Máxima) 2.402MHz: 0,17 dBm 2.440MHz: 0,68 dBm 2.480MHz: -0,66 dBm
WLAN 2,4 GHz	
802.11b/g/n(HT20)/n(HT40)	
Rango de Operación TX/RX	2.412 MHz – 2.462 MHz
Tipo de Modulación	DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)



E-LP-4524





Resolución Administrativa Homologación

Potencia de Salida Promedio Conducida Máxima	Modo 802.11b 2.412MHz: 16,94 dBm 2.437MHz: 17,02 dBm 2.462MHz: 16,35 dBm Modo 802.11g 2.412MHz: 14,26 dBm 2.417MHz: 16,67 dBm 2.437MHz: 16,65 dBm 2.457MHz: 16,72 dBm 2.462MHz: 15,04 dBm Modo 802.11n20 2.412MHz: 14,14 dBm 2.437MHz: 14,74 dBm 2.462MHz: 13,88 dBm Modo 802.11n40 2.422MHz: 13,97 dBm 2.437MHz: 13,22 dBm 2.452MHz: 13,33 dBm
Velocidad de Datos	802.11b: 1 Mbps /2 Mbps /5,5 Mbps /11 Mbps 802.11g: 6 Mbps/9 Mbps/12 Mbps/18 Mbps/24 Mbps/36 Mbps/48 Mbps/54 Mbps 802.11n (SISO): MCS 0 a MCS 7
Tipo de Antena	Isotrópica
Ganancia de Antena	-1,5 dBi (Por puerto de Antena, Máximo)
RECEPTOR DE RADIO FM	
Funciones	FM Estéreo
Rango de Frecuencias	87,5 MHz – 108 MHz
Intervalo del Sintonizador	100KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	2 GB RAM + 16 GB ROM
Conectividad	GPS /AGPS/GLONASS
Sensores	Sensor de Proximidad, Sensor de Luz de Ambiente, Sensor de Luz, Sensor de gravedad
Batería	Capacidad Valor Mínimo: 2.900 mAh Valor Típico: 3.000 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISATU-LX3

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-4524

