



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 183/2017

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 183/2017
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 23 de mayo del 2017, vence el 22 de mayo del 2022
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para estación terrena
SUBCATEGORÍA	Codificadores/ Decodificadores para televisión satelital

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

KAON Media Co., Ltd.
KAONMEDIA Building, 884-3,
Seongnam-daero, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
463-839, Korea.

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Decodificador
Marca	KAON
Modelo	VMM1023

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	110mm x 110mm x 26mm
Peso Neto	Menos de 2 Kg
Tipo de interfaces	1 puerto (tipo RCA) 1 puerto audio (tipo RCA) Izquierda/Derecha 1 conector (HDMI 1.4a, HDCP 1.2) 1 x tipo - F femenino (IEC 169-24) 1 x USB 2.0 (Frontal)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	
SINTONIZADOR Y CANALES	
Rango de Frecuencia	950MHz – 2.150MHz
Demodulación	Modo DVB-S QSPK según ETS 300.421 Modo DVB-S2 8PSK/QPSK según ETS 302.307



E-LP-4687



3 de 4



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 183/2017

Código de Tasas	Modo DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Modo DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 para QPSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 para 8PSK
Ancho de Banda del Canal	-65dBm a -25dBm (por portadora)
Conector de Entrada	F-tipo hembra (IEC 169-24)
Symbol Rate	Modo DVB-S 1 a 45 Mbaud Modo DVB-S2 2 a 45 Mbaud
MPEG TS A/V Decodificador	
Transporte Stream	Transporte Stream MPEG sobre DVB-S/S2
Perfil del Video/Nivel	MPEG-2 video MPEG-4 AVC/H.264
Tasa de Entrada	Maxima 125 Mbps
Aspecto de Radio	4:3, 16:9 & Letter Box
Resolución de Video	1.920*1.080p24 1.920*1.080p30 1.920*1.080p50 1.920*1.080p60 1.920*1.080i60 1.280*720p 720*576p 720*576i 720*480p 720*480i
Decodificación de Audio	MPEG Audio (Sisvel), MPEG-1 capa I & II MPEG-2 capa II, MPEG-4 HE ACC(v.1), Dolby Digital (Todos los codecs de audio – Royalty deberán ser cargados)
Opciones de Audio	Mono/Izquierdo/Derecho/Estéreo
OTRAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS IMPORTANTES	
Voltaje de Entrada	AC 90 a 260V, 50/60Hz
Consumo de Potencia	Máximo 15W
Tipo de Fuente	Adaptor externo (12V/ 1,25A)

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

LABORATORIO ACREDITADO	KCTL Inc.
NÚMERO DE REPORTE	KCTL16-YFE0018

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-4687

