



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 1/2018

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 1/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 04 de enero del 2018, vence el 03 de enero del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co.,Ltd
Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen,
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smartphone (MATE 10 LITE)
Marca	HUAWEI
Modelo	RNE-L03

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (L x W x T)	156,2mm x 75,2mm x 7,5mm
Peso	Alrededor de 164 gramos (con batería)
Interfaces	USB 2.0 Entrada microSD (máximo 128GB)



E-LP-5





Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 1/2018

	3,5 mm headset Jack
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TELEFONÍA MÓVIL	
Rango de Frecuencia Soportado	GSM 850 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX)
	GSM 1900 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX)
	WCDMA Banda II 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX)
	WCDMA Banda IV 1.710 MHz – 1.755 MHz (TX), 2.110 MHz – 2.155 MHz (RX)
	WCDMA Banda V 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX)
	LTE Banda 2 1.850 MHz – 1.910 MHz (TX), 1.930 MHz – 1.990 MHz (RX)
	LTE Banda 4 1.710 MHz – 1.755 MHz (TX), 2.110 MHz – 2.155 MHz (RX)
	LTE Banda 5 824 MHz – 849 MHz (TX), 869 MHz – 894 MHz (RX)
	LTE Banda 7 2.500 MHz – 2.570 MHz (TX), 2.620 MHz – 2.690 MHz (RX)
	LTE Banda 12 699 MHz – 716 MHz (TX), 729 MHz – 746 MHz (TX) (*)
	LTE Banda 17 704 MHz – 716 MHz (TX), 734 MHz – 746 MHz (RX)
	BLUETOOTH v4.2 + BLE
Frecuencia de Operación TX/RX	2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Tipo de Modulación	BT GFSK $\pi/4$ -DQPSK 8DPSK BLE GFSK
Número de Canales	BT 79 BLE 40
Potencia de Salida	BT (Potencia Pico Máxima) 11,461dBm BLE (Potencia de Salida Promedio Conducida Máxima) 2.402MHz: 5,66dBm 2.440MHz: 7,68dBm 2.480MHz: 6,20dBm
WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n20/n40	
Rango de Operación TX/RX	2.412 MHz – 2.462 MHz
Tipo de Modulación	DSSS (DBPSK/DQPSK/CCK) OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Potencia de Salida Promedio	Modo 802.11b



E-LP-5





Resolución Administrativa Homologación

Conducida Máxima	2.412MHz: 16,56dBm 2.437MHz: 16,78dBm 2.462MHz: 16,86dBm Modo 802.11g 2.412MHz: 15,90dBm 2.437MHz: 15,89dBm 2.462MHz: 16,21dBm Modo 802.11n20 2.412MHz: 15,89dBm 2.437MHz: 15,87dBm 2.462MHz: 16,24dBm Modo 802.11n40 2.422MHz: 15,95dBm 2.437MHz: 15,55dBm 2.452MHz: 15,89dBm
Velocidad de Datos	802.11b: 1 Mbps /2 Mbps /5,5 Mbps /11 Mbps 802.11g: 6 Mbps/9 Mbps/12 Mbps/18 Mbps/24 Mbps/36 Mbps/48 Mbps/54 Mbps 802.11n (SISO): MCS 0 a MCS 7
Tipo de Antena	Integrada
Ganancia de Antena	3 dBi (Por puerto de Antena Máximo)
RECEPTOR DE RADIO FM	
Funciones	FM Estéreo
Rango de Frecuencias	87,5MHz – 108MHz
Intervalo del Sintonizador	100KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	ROM: 64GB ROM: 48GB (Disponible al usuario) RAM: 4GB
Conectividad	GPS /AGPS/GLONASS/BDS
Sensores	Sensor de Huella, Compas Digital, Sensor de Luz de Ambiente, Sensor de Luz de Proximidad, Acelerómetro, Indicador de Estado, Sensor SAR
Batería	Capacidad Valor Mínimo: 3.240 mAh Valor Típico: 3.340 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISRNE-LX3

Observación.-

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 16 modificada mediante Resolución Ministerial N° 223 de 22 de Junio de 2016.

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-5

