ANEXO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE EMISION:** | **19 de mayo del 2021** | **CÓDIGO:** | **ATT-DJ-RA-H-TL LP 206/2021** |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | **18 de mayo del 2026** | | |

# CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **CATEGORÍA (S)** | Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión) |
| 2 | **SUBCATEGORÍA (S)** | Transmisor de baja potencia |
| 3 | **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE** | **Sony Corporation** 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan |

| | **PRODUCTO** | **MARCA** | **MODELO** |
|---|---|---|---|
| 4 | Cámara Digital de Lentes Intercambiables | Sony | ILCE-7RM3A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | **ORGANISMO INTERNACIONAL O LABORATORIO ACREDITADO** | **UL Japan, Inc.** Shonan EMC Lab. | **NÚMERO DE REPORTE (S) O CERTIFICADO (S)** *Correspondiente al módulo WLAN & BLUETOOTH, modelo Type1DR* 10622710S-I 10622710S-I-1 10622710S-J |
| | **TECNOLOGÍA** | **WLAN IEEE 802.11 b/g/n** | **BLUETOOTH BLE** |
| 6 | **RANGO DE FRECUENCIA O FRECUENCIA DE OPERACIÓN** | 2.412 MHz - 2.472 MHz | 2.402 MHz - 2.480 MHz |
| 7 | **POTENCIA DE SALIDA RF** | **Modo 802.11b_PN9 (11 Mbps)**<br>**Tnom / Vnom**<br>**2.412 MHz:** 17,25 dBm<br>**2.442 MHz:** 17,34 dBm<br>**2.472 MHz:** 17,32 dBm<br><br>**Modo 802.11g_PN9 (6 Mbps)**<br>**Tnom / Vnom**<br>**2.412 MHz:** 13,96 dBm<br>**2.442 MHz:** 17,23 dBm<br>**2.472 MHz:** 14,22 dBm | **Tnom / Vnom**<br>**2.402 MHz:** 7,47 dBm<br>**2.440 MHz:** 7,85 dBm<br>**2.480 MHz:** 7,45 dBm |

E-D-1431

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | **POTENCIA DE SALIDA RF (cont.)** | **Modo 802.11n(HT20)_PN9 (0 MCS)**<br>**Tnom / Vnom**<br>**2.412 MHz:** 13,91 dBm<br>**2.442 MHz:** 16,86 dBm<br>**2.472 MHz:** 14,05 dBm | - |
| 8 | **TIPO DE MODULACIÓN** | DSSS, OFDM | GFSK |
| 9 | **NÚMERO DE CANALES** | - | - |
| 10 | **TIPO DE ANTENA** | Monopolo<br>Dipolo<br>Monopolo Duo | Monopolo<br>Dipolo<br>Monopolo Duo |
| 11 | **GANANCIA DE ANTENA** | **Monopolo:** 0,91 dBi<br>**Dipolo:** -0,15 dBi<br>**Monopolo Duo:** -1,10 dBi | **Monopolo:** 0,91 dBi<br>**Dipolo:** -0,15 dBi<br>**Monopolo Duo:** -1,10 dBi |
| 12 | **OTRAS CARACTERISTICAS** | NFC | |
| 13 | **CONDICIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN** | Reconocimiento y verificación de una certificación internacional | |

**Observación. -**

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

**Nota. -**

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante de la Resolución Administrativa como documento que respalda la información en el presente Certificado.

E-D-1431