



## Resolución Administrativa Homologación

**ANEXO**  
**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 305/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 18 de junio del 2019, vence el 17 de junio del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Transceptores y Transmisores<br>(excepto equipos inherentes a radiodifusión) |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Transmisor de baja potencia                                                  |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Sony Corporation  
1-7-1 Konan Minato-ku  
Tokyo, 108-0075  
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Producto | Cámara fotografía digital |
| Marca    | Sony                      |
| Modelo   | DSC- WX220                |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| <b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b>                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x Pr)                                      | 92,3mm × 52,4mm × 21,6mm                                                                        |
| Peso (Aprox.)                                                   | 122 g (incluida la batería NP-BX1 y el Memory Stick PRO Duo)                                    |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>                                |                                                                                                 |
| <i>Correspondiente al Módulo de Comunicación, modelo TypeWN</i> |                                                                                                 |
| <b>WLAN 2,4 GHz</b><br><b>802.11 b/g/n (20M)</b>                |                                                                                                 |
| Frecuencia de Operación                                         | 2.412MHz - 2.472MHz                                                                             |
| Potencia de Salida RF (Pico)                                    | <b>Modo 802,11b (2.472,0MHz)</b><br>nom/nom: 9,07 dBm<br>min/min: 8,97 dBm<br>min/max: 8,96 dBm |



E-SC-1573



## Resolución Administrativa Homologación

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia de Salida RF (Pico) (cont.)     | max/min: 9,48 dBm<br>max/max: 9,51 dBm<br><b>Modo 802,11g (2.472,0MHz)</b><br>nom/nom: 9,09 dBm<br>min/min: 9,30 dBm<br>min/max: 9,34 dBm<br>max/min: 9,29 dBm<br>max/max: 9,40 dBm<br><b>Modo 802,11n-20 (2.472,0MHz)</b><br>nom/nom: 9,10 dBm<br>min/min: 9,06 dBm<br>min/max: 8,95 dBm<br>max/min: 9,37 dBm<br>max/max: 9,37 dBm |
| Tipo de Modulación                       | 802,11b: DSSS<br>802,11g: OFDM<br>802,11n-20: OFDM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de Antena                           | Monopolo, Dipolo, Invertida F                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ganancia de Antena                       | Monopolo: 2,97dBi<br>Dipolo: 3,18dBi<br>Invertida F: 2,94dBi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conectividad                             | NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo de energía                       | Aproximadamente 1,2W (durante la toma de la imagen)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fuente de Alimentación                   | <b>Entrada Nominal</b><br>ca 100V - 240V 50/60Hz 70mA<br><b>Tensión de Salida</b><br>cc 5V / 0,5A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de Funcionamiento            | 0°C a 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de Almacenamiento            | -20°C a +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

- Correspondiente al Módulo de Comunicación, modelo TypeWN:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| LABORATORIO ACREDITADO: | UL Japan Inc. |
| ID ORG. INTERNACIONAL:  | 10357955H     |

**Observación. -**

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

**Nota. -**

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-SC-1573