

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 306/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 306/2025

VIGENTE DEL: 23 de abril del 2025

VIGENTE AL: 22 de abril del 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Honeywell International Inc.		Nombre del equipo: Mobile Computer
PAIS DE PROCEDENCIA	United States	Marca: Honeywell Modelo: CK67X1N
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)		Transmisor de baja potencia
Teléfonos Inalámbricos		Teléfono móvil inalámbrico

LABORATORIO INTERNACIONAL	NÚMERO DE REPORTE
SPORTON INTERNATIONAL INC. Wensan Laboratory	EA461705-01
MRT Technology (Suzhou) Co., Ltd	2410RSU052-E2 2410RSU052-E4 2410RSU052-E5 2410RSU052-E6 2410RSU052-E7 2410RSU052-E9 2410RSU052-E10 2410RSU052-E12


*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
LTE Band 1	1920 – 1980	-63.20
LTE Band 3	1710 – 1785	-62.94
LTE Band 7	2500 – 2570	-60.10
LTE Band 8	880 – 915	-68.21
LTE Band 20	832 – 862	-69.33
LTE Band 28	703 – 748	-67.03
LTE Band 38	2570 – 2620	-61.90
LTE Band 40	2300 – 2400	-58.48
LTE Band 42	3400 – 3600	-54.60
LTE Band 43	3600 – 3800	-52.02
NR n1	1920 – 1980	-45.94

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1325/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DI-RA-H-TL LP 306/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
NR n3	1710 – 1785	-45.01
NR n7	2500 – 2570	-43.68
NR n8	880 – 915	-50.35
NR n20	832 – 862	-51.76
NR n28	703 – 748	-50.29
NR n38	2570 – 2620	-44.23
NR n40	2300 – 2400	-42.18
NR n41	2496 – 2690	-38.69
NR n77	3300 – 4200	-42.14
NR n78	3300 – 3800	-33.12
Bluetooth BT DH5	2402 – 2480	8,51
Bluetooth BT 2DH5	2402 – 2480	6,75
Bluetooth BT 3DH5	2402 – 2480	6,84
Bluetooth BLE 1Mbps	2402 – 2480	8,42
Bluetooth BLE 2Mbps	2402 – 2480	8,42
Bluetooth BLE 125kbps	2402 – 2480	8,43
Bluetooth BLE 500kbps	2402 – 2480	8,50
WLAN 2,4GHz 802.11b	2412 – 2472	17,23
WLAN 2,4GHz 802.11g	2412 – 2472	19,25
WLAN 2,4GHz 802.11n-HT20	2412 – 2472	18,97
WLAN 2,4GHz 802.11n-HT40	2422 – 2462	19,03
WLAN 2,4GHz 802.11ax-HE20	2412 – 2472	19,47
WLAN 2,4GHz 802.11ax-HE40	2422 – 2462	19,40
WLAN 5GHz 802.11a	5180 – 5240	20,01
WLAN 5GHz 802.11n-HT20	5180 – 5240	20,49
WLAN 5GHz 802.11ac-VHT20	5180 – 5240	20,42
WLAN 5GHz 802.11ax-HE20	5180 – 5240	20,52
WLAN 5GHz 802.11a	5260 – 5320	20,17
WLAN 5GHz 802.11n-HT20	5260 – 5320	20,41
WLAN 5GHz 802.11ac-VHT20	5260 – 5320	20,40
WLAN 5GHz 802.11ax-HE20	5260 – 5320	20,81
WLAN 5GHz 802.11a	5500 – 5700	20,26
WLAN 5GHz 802.11n-HT20	5500 – 5700	20,75
WLAN 5GHz 802.11ac-VHT20	5500 – 5700	20,66
WLAN 5GHz 802.11ax-HE20	5500 – 5700	21,20
WLAN 5GHz 802.11a	5745 – 5825	12,97
WLAN 5GHz 802.11n-HT20	5745 – 5825	12,82
WLAN 5GHz 802.11ac-VHT20	5745 – 5825	12,85

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1325/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 306/2025

TECNOLOGÍA		FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
WLAN 5GHz 802.11ax-HE20		5745 – 5825	13,04
WLAN 6GHz 802.11a/ax-HE20		5955 – 6415	20,49
WLAN 6GHz 802.11ax-HE20		5955 – 6415	21,21
NFC Coaxial		13,56	-3,19 μ A/m@10m
NFC Coplanar		13,56	-8,07 μ A/m@10m
NIVEL MÁXIMO DE SAR:		Simultánea en el cuerpo alta 10g SAR: 1,50W/kg. Simultánea en las extremidades 10g SAR: 2,99W/kg	
Observaciones: El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.			

Firmado Digitalmente
Verificar en:



F-D-1325/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.