

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 416/2025

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 416/2025

VIGENTE DEL: 10 de junio de 2025

VIGENTE AL: 09 de junio de 2035

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Bluebird Inc.		Nombre del equipo: Computadora portátil empresarial totalmente táctil
PAÍS DE PROCEDENCIA	Republic of Korea	Marca: BLUEBIRD Modelo: S20
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Teléfonos Inalámbricos		Teléfono Móvil Inalámbrico

LABORATORIO INTERNACIONAL	NÚMERO DE REPORTE
Shenzhen UnionTrust Quality and Technology Co., Ltd.	2309226910RFM-1
	2309226910RFM-2
	2309226910RFM-3
	2309226910RFM-4
	2309226910RFC-1
	2309226910RFC-2
	2309226910RFC-3
	2309226910RFC-4
	2309226910RFC-6
	2309266977SAR-1


*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
GSM 900	880 – 915	33,28
GSM 1800	1710 – 1785	29,40
WCDMA Band I	1920 – 1980	23,03
WCDMA Band VIII	880 – 915	24,15
LTE Band 1	1920 – 1980	23,12
LTE Band 3	1710 – 1785	22,95
LTE Band 7	2500 – 2570	21,08
LTE Band 8	880 – 915	24,08
LTE Band 20	832 – 862	23,85
LTE Band 28	703 – 748	23,55
LTE Band 38	2570 – 2620	23,19
LTE Band 40	2300 – 2400	22,79

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1964/2025



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL-LP 416/2025

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (dBm)
LTE Band 41	2496 – 2690	23,17
LTE Band 42	3400 – 3600	22,50
LTE Band 43	3600 – 3800	22,83
NR Band 1	1920 – 1980	23,69
NR Band 3	1710 – 1785	23,74
NR Band 7	2500 – 2570	22,17
NR Band 8	880 – 915	24,77
NR Band 20	832 – 862	24,41
NR Band 28	703 – 748	23,23
NR Band 38	2570 – 2620	23,47
NR Band 40	2300 – 2400	23,17
NR Band 41	2496 – 2690	24,42
NR Band 77	3300 – 4200	23,26
NR Band 78	3300 – 3800	23,44
Bluetooth BR+EDR	2402 – 2480	2,45
Bluetooth LE	2402 – 2480	4,19
WLAN 2,4GHz (802.11b)	2412 – 2472	17,15
WLAN 2,4GHz (802.11g)	2412 – 2472	16,30
WLAN 2,4GHz (802.11n-HT20)	2412 – 2472	18,47
WLAN 2,4GHz (802.11n-HT40)	2412 – 2472	19,32
WLAN 2,4GHz (802.11ax-HE20)	2412 – 2472	18,87
WLAN 2,4GHz (802.11ax-HE40)	2412 – 2472	18,93
WLAN 5GHz (802.11a/n/ac/ax)	5180 – 5320	19,07
WLAN 5GHz (802.11a/n/ac/ax)	5500 – 5700	19,07
WLAN 5GHz (802.11a/n/ac/ax)	5745 – 5825	13,60
WLAN 6GHz (802.11ax)	5955 – 6415	12,51
NFC	13.553 – 13.567	0,36 dBuA/m@10m
NIVEL MÁXIMO DE SAR:		Head SAR 10g: 0,530W/Kg Body-worn SAR 10g (0,5cm GAP): 1,299W/Kg Limbs SAR 10g (0cm GAP): 3,038W/Kg
Observaciones: El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.		

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-1964/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.