



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 471/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 21 de Agosto del 2019, vence el 20 de Agosto del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Kirisun Communication Co., Ltd.
3rd Floor, Building A, Tongfang Information Harbour
No.11 Langshan Road, Nanshan District
Shenzhen, 518057
China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	POC Trunked Two-way Radio
Marca	KIRISUN
Modelos	W60 y W65

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	115 mm x 54 mm x 30 mm (con batería, sin antena)
Peso	330 g (con batería y antena)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
TELEFONÍA MÓVIL	
Rango de Frecuencias	GPRS & EGPRS GSM 850: 820 MHz – 850 MHz (Tx) (*) GSM 850: 869 MHz – 894 MHz (Rx)



E-SC-2063



Resolución Administrativa Homologación

Rango de Frecuencias (cont.)	PCS 1900: 1850 MHz – 1910 MHz (Tx) PCS 1900: 1930 MHz – 1990 MHz (Rx) WCDMA FDD Band II: 1850 MHz – 1910 MHz (Tx) FDD Band II: 1930 MHz – 1990 MHz (Rx) FDD Band V: 820 MHz – 850 MHz (Tx) (*) FDD Band V: 869 MHz – 894 MHz (Rx)
BLUETOOTH v4.0 + LE	
Frecuencia de Operación	2.402 MHz a 2.480 MHz
Modulación	BT GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK BLE GFSK
Potencia de Salida	BT (Pico) Modo GFSK 2.402 MHz: 4,951 dBm 2.441 MHz: 5,325 dBm 2.480 MHz: 5,131 dBm Modo $\pi/4$DQPSK 2.402 MHz: 4,212 dBm 2.441 MHz: 4,592 dBm 2.480 MHz: 4,378 dBm Modo 8DPSK 2.402 MHz: 4,107 dBm 2.441 MHz: 4,425 dBm 2.480 MHz: 4,248 dBm BLE (Conducida Pico) Canal bajo: -2,768 dBm Canal medio: -2,861 dBm Canal alto: -2,652 dBm
Número de Canales	BT 79 BLE 40
Tipo de Antena	Integrada
Ganancia de Antena	0,6 dBi
WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n(20)/n(40)	
Frecuencia de Operación	2.412 MHz ~ 2.462 MHz
Modulación	DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM)



E-SC-2063



Resolución Administrativa Homologación

Potencia de Salida	Modo 802.11b 2.412 MHz: 15,88 dBm 2.437 MHz: 15,28 dBm 2.462 MHz: 15,06 dBm Modo 802.11g 2.412 MHz: 11,78 dBm 2.437 MHz: 13,10 dBm 2.462 MHz: 12,44 dBm
Potencia de Salida (cont.)	Modo 802.11n(20) 2.412 MHz: 11,66 dBm 2.437 MHz: 12,87 dBm 2.462 MHz: 11,96 dBm Modo 802.11n(40) 2.412 MHz: 9,19 dBm 2.437 MHz: 11,39 dBm 2.462 MHz: 9,33 dBm
Número de Canales	11
Tipo de Antena	Integrada
Ganancia de Antena	0,6 dBi
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Voltaje	DC 3,7V
Temperatura de Operación	-10°C ~ +50°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C ~ +80°C
Batería	3.600 mAh Li-ion

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	Q5EW60W65

Observación. -

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 14 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012.

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-SC-2063