



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 508/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 30 de Agosto del 2019, vence el 29 de Agosto del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Tranceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de Radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de Radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters
of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District
Shenzhen,
China



- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smart Phone HONOR 8S
Marca	HONOR
Modelo	KSA-LX3



- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	147,1 mm x 70,8 mm x 8,5 mm
Peso	146,0 g



E-LP-12551



Resolución Administrativa Homologación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

TELEFONÍA MÓVIL

Rango de Frecuencia (Tx)	GSM850 824 MHz ~ 849 MHz
	GSM1900 1.850 MHz ~ 1.910 MHz
	UMTS Banda II 1.850 MHz ~ 1.910 MHz
	UMTS Banda IV 1.710 MHz ~ 1.755 MHz
	UMTS Banda V 824 MHz ~ 849 MHz
	LTE FDD 2 1.850 MHz ~ 1.910 MHz
	LTE FDD 4 1.710 MHz ~ 1.755 MHz
	LTE FDD 5 824 MHz ~ 849 MHz
	LTE FDD 7 2.500 MHz ~ 2.570 MHz
BLUETOOTH ver. 5.0 + LE	
Rango de Frecuencia de Operación	2.402 MHz ~ 2.480 MHz
Potencia de Salida	BT (Pico Conducida)
	Modo DH5 2.402 MHz: 10,55 dBm 2.441 MHz: 10,15 dBm 2.480 MHz: 10,40 dBm
	Modo 2DH5 2.402 MHz: 9,74 dBm 2.441 MHz: 9,30 dBm 2.480 MHz: 9,58 dBm
	Modo 3DH5 2.402 MHz: 9,74 dBm 2.441 MHz: 9,27 dBm 2.480 MHz: 9,56 dBm
	BLE (Promedio) 2.402 MHz: -3,86 dBm 2.440 MHz: -3,57 dBm 2.480 MHz: -3,88 dBm
Tipo de Modulación	BT GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK BLE GFSK
Tipo de Antena	Interna
Ganancia de Antena	-1,0 dBi
WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n(HT20) /n(HT40)	



E-LP-12551



Resolución Administrativa Homologación

Rango de Frecuencia de Operación	802.11b/g/n(HT20): 2.412 MHz ~ 2.462 MHz 802.11n(HT40): 2.422 MHz ~ 2.452 MHz
Potencia de Salida Máxima	Promedio Modo 802.11b 2.412 MHz: 17,77 dBm 2.437 MHz: 17,81 dBm 2.462 MHz: 17,83 dBm Modo 802.11g 2.412 MHz: 12,54 dBm 2.437 MHz: 16,59 dBm 2.462 MHz: 12,56 dBm Modo 802.11n(HT20) 2.412 MHz: 12,51 dBm 2.437 MHz: 16,14 dBm 2.462 MHz: 12,46 dBm Modo 802.11n(HT40) 2.412 MHz: 13,91 dBm 2.437 MHz: 13,78 dBm 2.462 MHz: 10,67 dBm
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS 802.11g/n(HT20/HT40): OFDM
Tipo de Antena	Interna
Ganancia de Antena	-1,0 dBi
RECEPTOR DE RADIO FM	
Rango de Frecuencias	87,5 MHz – 108MHz
Paso de Frecuencia	100 KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Sensores	Luz ambiente Lector de documentos De Proximidad Acelerómetro
Conectividad	GPS: A-GPS, GLONASS, BDS NFC
Memoria	ROM: 32GB ampliable a 1TB con micro SD RAM: 2GB
Batería	3.020 mAh
Temperatura de Operación	0°C - 35°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a +45°C
Humedad Relativa	5% - 95%

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	QISKSA-LX3

Nota. -

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-12551