



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 537/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 06 de Septiembre del 2019, vence el 05 de Septiembre del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Auriculares estéreo inalámbricos con función de supresión de ruido (<i>Wireless Noise Canceling Stereo Headset</i>)
Marca	Sony
Modelo	WH-H910N

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (Ancho x Altura x Largo)	153,6 mm x 190,2 mm x 79,3 mm
Peso	251 g
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
BLUETOOTH v5.0 + LE	
Frecuencia de Operación	2.402 MHz - 2.480 MHz
Potencia de Salida Pico Máxima	BT (Conducida) Modo DH5 2.402 MHz: 4,41 dBm (2,76 mW) 2.441 MHz: 4,63 dBm (2,90 mW) 2.480 MHz: 4,66 dBm (2,92 mW)



E-SC-2588



Resolución Administrativa Homologación

Potencia de Salida Pico Máxima (cont.)	Modo 2DH5 2.402 MHz: 3,75 dBm (2,37 mW) 2.441 MHz: 3,99 dBm (2,51 mW) 2.480 MHz: 4,06 dBm (2,55 mW) Modo EDR / 3DH5 2.402 MHz: 4,02 dBm (2,52 mW) 2.441 MHz: 4,43 dBm (2,77 mW) 2.480 MHz: 4,48 dBm (2,81 mW) BLE (Conducida) 1 M PHY 2.402 MHz: -0,12 dBm (0,97 mW) 2.440 MHz: 0,18 dBm (1,04 mW) 2.480 MHz: 0,34 dBm (1,08 mW) 2 M PHY 2.402 MHz: -0,12 dBm (0,97 mW) 2.440 MHz: 0,22 dBm (1,05 mW) 2.480 MHz: 0,39 dBm (1,09 mW)
Tipo de Modulación	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Tipo de Antena	Chip
Ganancia de Antena	1,6 dBi
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Conectividad	NFC
Fuente de Alimentación	CC 3,7 V (batería recargable de litio incorporada) CC 5 V (cuando se carga a través del USB)
Consumo de Potencia Nominal	2,5 W
Temperatura de Funcionamiento	0°C a 40°C
Temperatura de Carga	5°C a 35°C

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	AK8WHH910N

Observación. -

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota. -

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-SC-2588