



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 541/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 14 de Noviembre del 2018, vence el 13 de Noviembre del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Samsung Electronics Co Ltd
19 Chapin Rd., Building D
Pine Brook, NJ 07058
United States

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Galaxy J4 Core
Marca	Samsung
Modelo	SM-J410G

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	160,6mm x 76,1mm x 7,9mm
Peso	177 gramos



E-LP-17014



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 541/2018

Interfaces	Micro USB Earjack: 3,5mm Stereo MicroSD (hasta 512GB) SLOT de la tarjeta SIM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TELEFONÍA MÓVIL	
Frecuencia de Transmisión	GSM/GPRS/EDGE 850 824,2MHz – 848,8MHz GSM/GPRS/EDGE 1900 1.850,2MHz – 1.909,8MHz UMTS 850 826,4MHz – 846,6MHz UMTS 1700 1.712,4MHz – 1.752,6MHz UMTS 1900 1.852,4MHz – 1.907,6MHz LTE Banda 2 (PCS) 1.850,7MHz – 1.909,3MHz LTE Banda 4 (AWS) 1.710,7MHz – 1.754,3MHz LTE Banda 5 (Cell) 824,7MHz – 848,3MHz LTE Banda 12 699,7MHz – 715,3MHz LTE Banda 13 779,5MHz – 784,5MHz (*) LTE Banda 17 706,5MHz – 713,5MHz LTE TDD Banda 41 2.498,5MHz – 2.687,5MHz (**) LTE Banda 66 (AWS) 1.712,5MHz – 1.777,5MHz (***)
Tipo de Antena	LDS
BLUETOOTH Ver. 4.2 + BLE	
Rango de Frecuencia	2.402MHz – 2.480MHz
Potencia de Salida	BT Modo GFSK (Pico) 2.402MHz: 10,478dBm (11,16mW) Modo 8DPSK (Pico) 2.441MHz: 11,597dBm (14,44mW) Modo $\pi/4$DQPSK (Pico) 2.402MHz: 11,313dBm (13,53mW) BLE (Pico) 2.440MHz: 1,102dBm
Tipo de Modulación	BT GFSK (Normal) $\pi/4$ DQPSK - 8DPSK (EDR) BLE



E-LP-17014



Resolución Administrativa Homologación

	GFSK
Número de Canales	BT 79 BLE 40
Tipo de Antena	LDS/PIFA
Ganancia de Antena	-0,51dBi
WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n(HT20)	
Rango de Frecuencia	2.412MHz – 2.462MHz
Máxima Potencia de Salida RF	Potencia Pico Modo 802.11b 19,13dBm Modo 802.11g 23,40dBm Modo 802.11n(HT20) 23,97dBm
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS/CCK 802.11g, 802.11n: OFDM
Tipo de Antena	LDS/PIFA
Ganancia de Antena	-0,51dBi
RECEPTOR DE RADIO FM	
Rango de Frecuencias	87,5MHz – 108MHz
Intervalo del Sintonizador	100KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Tipo de Batería	INCELL BATTERY / Prismatic
Capacidad de Batería	3.300mAh
Memoria	RAM: 1GB ROM: 16GB
Sensores	Acelerómetro, Sensor de Luz, Proximidad
Conectividad	GPS, Glonass, Beidou

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	A3LSMJ410G

Observación.-

(*) No puede operar en esta banda.

(**) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 21 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de Noviembre de 2012.

(***) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 14 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de Noviembre de 2012.

Nota.-

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

E-LP-17014