



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 556/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 16 de Noviembre del 2018, vence el 15 de Noviembre del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Misubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo 669-1513
Japan

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	HEADUNIT A-ENTRY
Marca	Mitsubishi Electric
Modelo	NTG5.5HUE

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (L x W x H)	222,0mm x 60,0mm x 145,0mm
Peso	1,187 kilogramos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
Bluetooth ver. 3.0+EDR	
Frecuencia de Operación	2.402MHz – 2.480MHz
Tipo de Modulación	FHSS (GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK)
Potencia de Salida Pico Máxima	Modo DH5 2.402MHz: -0,86dBm (0,82mW)



E-LP-17113



Resolución Administrativa Homologación

	2.441MHz: -0,22dBm (0,95mW) 2.480MHz: -1,18dBm (0,76dBm) Modo 2DH5 2.402MHz: 0,82dBm (1,21mW) 2.441MHz: 1,72dBm (1,49mW) 2.480MHz: 0,65dBm (1,16dBm)
Tipo de Antena	Patrón Dipolo
Ganancia de Antena	2,32dBi
WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n (20 M)	
Frecuencia de Operación	2.412MHz – 2.462MHz
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK) 802.11g/n: OFDM-CCK (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Potencia de Salida Pico Máxima	Modo 802.11b 2.412MHz: 12,97dBm (19,82mW) 2.437MHz: 13,04dBm (20,14mW) 2.462MHz: 13,58dBm (22,80mW) Modo 802.11g 2.412MHz: 17,43dBm (55,34mW) 2.437MHz: 17,33dBm (54,08mW) 2.462MHz: 17,36dBm (54,45mW) Modo 802.11n-20 2.412MHz: 17,26dBm (53,21mW) 2.437MHz: 17,60dBm (57,54mW) 2.462MHz: 17,70dBm (58,88mW)
Tipo de Antena	Parche Impresa
Ganancia de Antena	3,3dBi
Sintonizador FM	
Rango de Frecuencia	87,5MHz a 108MHz (100KHz Paso de Sintonizador)
Sintonizador AM	
Rango de Frecuencia	535KHz a 1.625KHz (10KHz Paso de Sintonizador)
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Conectividad	GPS/GLONASS

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	UJHNTG55HUE

Observación.-

- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la aplicación y uso propio del equipo.

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-17113