



Resolución Administrativa Homologación

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 603/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 10 de Diciembre del 2018, vence el 09 de Diciembre del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de baja potencia

CATEGORÍA	Equipos de radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057
P.R. China

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	ZTE BLADE V9 VITA
Marca	ZTE
Modelo	ZTE BLADE V9 VITA

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	146,8mm x 68,7mm x 7,6mm
Peso	135 gramos
Interfaces	Bandeja de tarjetas nano-SIM/microSDXC Micro USB 2.0



E-LP-16739



Resolución Administrativa Homologación

	Auriculares 3.5mm CTIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TELEFONÍA MÓVIL	
Rangos de Frecuencia	GSM 850 824MHz – 849MHz GSM 1900 1.850MHz – 1.910MHz UMTS Banda II 1.850MHz – 1.910MHz UMTS Banda IV 1.710MHz – 1.755MHz UMTS Banda V 824MHz – 849MHz LTE FDD 2 1.850MHz – 1.910MHz LTE FDD 4 1.710MHz – 1.755MHz LTE FDD 5 824MHz – 849MHz LTE FDD 7 2.500MHz – 2.570MHz
Modulación	GSM: GMSK, 8PSK UMTS: QPSK LTE: QPSK, 16QAM
BLUETOOTH ver. 4.0 +BLE	
Rango de Frecuencia de Operación	2.400MHz – 2.483,5MHz
Potencia de Salida Pico	BT Modo DH5 (Pico) 2.441MHz: 8,89dBm Modo 2DH5 (Pico) 2.441MHz: 9,69dBm Modo 3DH5 (Pico) 2.441MHz: 10,10dBm
Potencia de Salida Promedio	BLE (Pico) 2.440MHz: 0,89dBm
Tipo de Modulación	BT GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK BLE GFSK
Tipo de Antena	Interna
Ganancia de Antena	-0,50dBi
WLAN 2,4GHz 802.11b/g/n(HT20)	
Rango de Frecuencia de Operación	2.412MHz – 2.462MHz



E-LP-16739



Resolución Administrativa Homologación

Potencia de Salida Promedio	Modo 802.11b (Pico) 2.462MHz: 15,35dBm
Potencia de Salida Promedio (cont.)	Modo 802.11g (Pico) 2.412MHz: 13,50dBm Modo 802.11n HT20 (Pico) 2.462MHz: 13,23dBm
Tipo de Modulación	802.11b: DSSS 802.11g/n(HT20): OFDM
Tipo de Antena	Interna
Ganancia de Antena	-0,50dBi
RECEPTOR DE RADIO FM	
Rango de Frecuencias	87,5MHz – 108,0MHz
Paso de Sintonía	100KHz
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Memoria	16GB eMMC + 2GB LPDDR3 (Combo Flash) 128GB (Capacidad máxima de la tarjeta de memoria externa)
Capacidad de la Batería	3.100mAh (capacidad nominal) 3.200mAh (capacidad típica)
Sensores	Acelerómetro, Proximidad, Sensor de Luz, Impresión de huella, Giroscopio, Sensor de Pasillo

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL:	FCC
ID ORG. INTERNACIONAL:	SRQ-ZTEV9VITA

Nota.-

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-16739