



## Resolución Administrativa Homologación

**ANEXO**  
**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 612/2018
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 21 de Diciembre del 2018, vence el 20 de Diciembre del 2023
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>CATEGORÍA</b>    | Equipos para redes de datos |
| <b>SUBCATEGORÍA</b> | Conmutador de datos         |

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY (UNITED STATES) INC.  
7001 Development Dr. Building 7,  
Morrisville, NC 27560,  
USA

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto | Interruptor Gigabit Ethernet de 48 puertos<br>(48 Puertos Gigabit Ethernet Switch) |
| Marca    | Lenovo                                                                             |
| Modelos  | NE0152T<br>NE0152TO                                                                |

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| <b>ESPECIFICACIONES FÍSICAS</b>              |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones<br>(Ancho x Profundidad x Alto)  | 43,8cm x 44,2cm x 4,37cm                                                                                                                                                              |
| Peso                                         | 10,00Kg                                                                                                                                                                               |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES</b> |                                                                                                                                                                                       |
| Sub-Sistema Externa CPU                      | Intel C2338, 2 nucleos, 1,7GHz<br>DDR3L SDRAM: 4GB * 1 con ECC (SO-DIMM) DDR3L<br>USB a NAND Memoria Flash (eUSB): 8GB SLC (no carga)<br>SPI Flash (Boot): 8MB * 2<br>mSATA: 32GB MLC |



E-LP-18224



## Resolución Administrativa Homologación

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión                                  | I210 a RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consola                                  | RS232 a Consola Micro USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB                                      | Un Puerto USB tipo A, Soporte USB 2.0 (480Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puerto de Ethernet                       | - Puerto 48 x 10/100/1G RJ45<br>- 4 x 10G SFP+ Puerto de Fibra Arreglado                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAC                                      | 1 x BCM56340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GE PHY                                   | 6 x BCM54282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10G PHY                                  | 1 x BCM84758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión PHY                              | 1 x I210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emisiones                                | AS/NZS CISPR 32: 2013, Class A<br>AS/NZS 60950.1<br>RCM AS/NZS<br>FCC, Class A, Part 15<br>ICES-003, Issue 4, Class A<br>VCCI, Class A<br>CCC (GB4943), GB9254 Class A,<br>KC, EMI (Korea KN35/32, Class A)<br>BSMI CNS13438, Class A; CNS14336-1<br>CE Mark (EN55032 Class A, EN60950-1)<br>EN55024, EN61000-3-2, and EN61000-3-3<br>GB17625.1; CEC<br>CNS15663/5/2013 |
| Inmunidad                                | EN 55024: 2010+A1:2015<br>IEC 6100-4-22008 ED. 2.0<br>IEC 6100-4-3:2010 ED. 3.2<br>IEC 6100-4-4:2012 ED. 3.0<br>IEC 6100-4-5:2014 ED. 3.1<br>IEC 6100-4-6:2013 ED. 4.0<br>IEC 6100-4-8:2009 ED. 2.0<br>IEC 6100-4-11:2004 ED. 2.1                                                                                                                                       |
| Seguridad                                | CSA C22.2 No. 60950-1<br>IEC/UL/EN 62368-1<br>IEC 60950-1 (CB Certificate and CB Test Report)<br>TUV-GS (EN60950-1/IEC60950-1, EK1-ITB20)<br>S mark (Argentina IEC60950-100)                                                                                                                                                                                            |
| <b>OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Energía de Entrada de CA                 | 100-240 VCA, 50-60Hz, 3 – 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo total de potencia                | 150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura                              | Operativa: 0°C a 40°C<br>Almacenamiento: -40°C a 75°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Humedad                                  | Operativa: 10% a 90% (no condensante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nota.-**

- i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



E-LP-18224