ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 639/2019

b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 18 de Noviembre del 2019, vence el 17 de Noviembre del 2024

c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Conmutador de datos

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Cisco Systems, Inc.
170 W Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Catalyst 9300 24 puertos de datos de enlaces ascendentes modulares solamente, Network Advantage (*Catalyst 9300 24-port modular uplinks data only, Network Advantage*)
Marca	Cisco
Modelo	C9300-24T-A

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	**Solamente chassis** 43,94mm x 444,5mm x 408,94mm **Con suministro de energía por defecto** 43,94mm x 444,5mm x 449.58mm **Con suministro de energía de 1.100W** 43,94mm x 444,5mm x 487.68mm
Peso	**Con suministro de energía por defecto** 7,27 Kilogramos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
Total 10/100/1.000, Multigigabit copper o Fibra SFP	24 Datos
Configuración de Subida	Modular Uplinks

DIRECTOR TEC. SECTORIAL DE TELEC. Y TRANS. V°B° I.B.V. A.T.T.

ANALISTA LEGAL V°B° L.F.P.L. A.T.T.

E-LP-16113

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 639/2019

Suministro de Energía AC por Defecto	350W AC
Capacidad de Switching	208 Gbps
Capacidad de Switching con Apilamiento	688 Gbps
Velocidad de Reenvío	154,76Mpps
Velocidad de Reenvío con Apilamiento	511,90Mpps
Seguridad y Cumplimiento	
Certificaciones de Seguridad	UL 60950-1 CAN/CSA-C222.2 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 IEEE 802.3
Certificaciones de Emisiones Electromagnéticas	47 CFR Part 15 CISPR22 Class A EN 300 386 V1.6.1 EN 55022 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A EN61000-3-2 EN61000-3-3 ICES-003 Class A TCVN 7189 Class A V-3 Class A CISPR24 EN 300 386 EN55024 TCVN 7317 V-2/2015.04 V-3/2015.04 CNS13438 KN32 KN35 IEC 61000-6-1 EN 61000-6-1 **Additional Certifications for C9300L SKUs:** QCVN 118:2018/BTTTT CISPR24/25 CISPR 32 Class A VCCI-CISPR 32 Class A EN55035
Ambiente	Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Mean Time Between Failures (MTBF)	314.790 horas

Nota.-
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

DIRECTOR TEC. SECTORIAL DE TELEC. Y TICS V°B° I.B.V. A.T.T.

ANALISTA LEGAL V°B° L.F.P.L. A.T.T.

E-LP-16113