



Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-II-TL LP 671/2019

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

- a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 671/2019
- b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 05 de Diciembre del 2019, vence el 04 de Diciembre del 2024
- c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional
- d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Equipos para redes de datos
SUBCATEGORÍA	Firewalls

- e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA

- f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Cisco ASA 5500-X Series Firewall de siguiente generación (Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls)
Marca	Cisco
Modelo	ASA 5525-X

- g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones (H x W x D)	4,45cm x 20,04cm x 36,20cm
Peso	10Kg (con fuente de alimentación CA)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES	
Inspección con Estado de Rendimiento (Máximo)	2Gbps
Inspección con Estado de Rendimiento (Multiprotocolo)	1Gbps
Rendimiento ASA IPS	600Mbps
Próxima Generación Rendimiento del Cortafuegos (Multiprotocolo)	650Mbps



E-LP-16956



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-II-TL LP 671/2019

Estándar de Cifrado de Triple Datos/Estándar de Cifrado Avanzado (3DES/AES) Rendimiento VPN	300Mbps
Usuarios/Nodos	Ilimitada
IPsec VPN Pares	750
Usuarios de Seguridad Cisco Cloud Web	500
Pares Premium VPN Cisco AnyConnect (Incluido; Máximo)	2;750
Conexiones Concurridas	500.000
Nuevas Conexiones por Segundo	20.000
Interfaces virtuales (VLAN)	200
Memoria	8GB
Flash Mínimo del Sistema	8GB
Seguridad y Cumplimiento	
Seguridad	IEC 60950-1: 2005, 2 nd Edition EN 60950- 1: 2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition
Compatibilidad Electromagnética (EMC)	CE: EN55022 2006+A1: 2007 Class A; EN55024 1998+A1: 2001+A2:20 03; EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008; FCC:CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010, ANSI C63.4 2009; ICES-003 issue 4 February 2004; VCCI:V-3/2011.04; C-TICK:AS/NZS CISPR 22,2009 KC:KN22 & KN24
OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES	
Rango de Voltaje de Línea de AC	100VAC a 240VAC
Voltaje de Línea Normal AC	100VAC a 240VAC
Corriente Alterna AC	4,85A
Frecuencia AC	50/60Hz
Línea Doméstica de Voltaje DC	-40,5 VDC a 56VDC (-48VDC nominal)
Línea Internacional de Voltaje DC	-55VDC a -72VDC (-60VDC nominal)
Corriente Continua DC	15A (entrada máxima)
Pico Máximo	108W
Calor Máximo de Disipación	369Btu/hr
Temperatura	-5°C a 40°C
Temperatura de no Operación	-25°C a 70°C
Humedad Relativa	90 porciento
Humedad Relativa de no Operación	10 a 90 porciento

Nota.-

- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
- En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.



[Handwritten signature]



E-LP-16956

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683, Esq. España y La Paz
(El Prado)
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-4581184
4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni;
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edificio Gardenia, Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Méndez N° 311
esq. Alejandro del Carpio
Barrio Las Panosas
Telf.: 6644135 - 6112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo

4484