# ANEXO
# CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 6/2019

b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 17 de Enero del 2019, vence el 16 de Enero del 2024

c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

| | |
|---|---|
| **CATEGORÍA** | Equipos para redes de datos |
| **SUBCATEGORÍA** | Conmutador de datos |

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY (UNITED STATES) INC.
7001 Development Dr. Building 7, Morrisville, NC 27560,
USA

f) **DATOS TÉCNICOS:**

| | |
|---|---|
| Producto | Lenovo CE0128PB Switch |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | CE0128PB |

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

| | |
|---|---|
| ***ESPECIFICACIONES FÍSICAS*** | |
| Dimensiones | 44,5cm x 4,5cm x 25,5cm (Máx.) |
| Peso | 3,71 kilogramos |
| ***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES*** | |
| DDR3 | 512MB |
| SPI Flash | 128MBytes |
| BCM56150 - Cantidad | 1 |
| 10/100/1.000 Base-T | 24 Base-T |
| Número de Puertos +SFP | 4 |
| MGMT 10BASE-T/100 Puerto Ethernet BASE-TX | Disponible |

I-LP-1497

## Resolución Administrativa Homologación



| | |
|---|---|
| Puerto Consola RJ45 | Disponible |
| PSU | 260W AC |
| Energía Presupuestada | 185W |
| Número de Puertos PoE | 24 |
| ***CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES REGULADOS*** | |
| ***Seguridad*** | |
| UL North Amercian Safety | UL 60950-1, 2nd Ed., 2014-10-14, (U.S.)<br>CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Ed. 2014-10, (Canada) |
| CB | IEC 60950-1: 2005 2nd Ed. + Am 1:2009 + Am 2: 2013 |
| Seguridad BSMI | CNS14336-1 |
| CE/LVD | EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 |
| CCC | GB4943.1-2011 |
| ***EMC*** | |
| FCC, Canada | FCC CER Title 47 Part 15 Sub part B, ICES-003, Issue 6 (Class A) |
| CE/EMC, RCM | EN50032, AS/NZS CISPR32<br>EN55024, EN300386, (Class A) |
| BSMI EMI | CNS13438 (Class A) |
| CCC | GB9254-2008 (Class A) YD/T993-1998 |
| VCCI | VCCI-CISPR 32:2016, Class A ITE |
| ***RoHS*** | |
| RoHS | RoHS 2011/65/EU~RoHs 2015/863/EU |
| ***OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES*** | |
| Consumo de Energía | Un AC-DC 260W interna PSU<br>(65W para 12V y 194,9W para 54V por PSU) |
| Temperatura de Operación | 0°C a 50°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 70°C |
| Humedad de Operación | 10% a 95% RH |
| Humedad de Almacenamiento | 5% a 95% RH |

DIRECTOR TEC. SECTORIAL DE TELECOMS. V° B° I.B.V. A.T.T.

RESPONSABLE DE HOMOLOGACIONES V° B° C.V.C. A.T.T.

ANALISTA LEGAL V° B° L.F.V.L. A.T.T.

**Nota.-**

i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

I-LP-1497