ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

a) **CÓDIGO:** ATT-DJ-RA-H-TL LP 96/2018

b) **EMISIÓN Y VENCIMIENTO:** 28 de febrero del 2018, vence el 27 de febrero del 2023

c) **CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN:** Reconocimiento y verificación de una certificación internacional

d) **CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO**

CATEGORÍA	Teléfonos inalámbricos
SUBCATEGORÍA	Teléfono móvil inalámbrico

CATEGORÍA	Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)
SUBCATEGORÍA	Transmisor de Baja Potencia

CATEGORÍA	Equipos para radiodifusión sonora
SUBCATEGORÍA	Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

e) **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:**

Haier Telecom (Qingdao) Co., Ltd.
No. 1 Haier Road, Hi-tech Zone
Qingdao, 266101
China

f) **DATOS TÉCNICOS:**

Producto	Smartphone G61
Marca	HAIER
Modelo	HM-G701-FL

g) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES:**

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Dimensiones	153 mm (Largo) x 77,4 mm (Ancho) x 8,3 mm (Alto)
Peso	155 gr

E-LP-1082

Tipo de Interfaces	Micro USB-B, USB 2.0 Entrada para microSD hasta 32 GB Entrada para auriculares de 3.5 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Bandas de Operación	• **Móvil** **GSM/GPRS/EDGE 850:** Tx: 824 MHz – 849 MHz Rx: 869 MHz – 894 MHz **GSM/GPRS/EDGE 1900:** Tx: 1.850 MHz – 1.910 MHz Rx: 1.930 MHz – 1.990 MHz **WCDMA Band 2:** Tx: 1.850 MHz – 1.910 MHz Rx: 1.930 MHz – 1.990 MHz **WCDMA Band 5:** Tx: 824 MHz – 849 MHz Rx: 869 MHz – 894 MHz **FDD-LTE Band 2:** Tx: 1.850 MHz – 1.910 MHz Rx: 1.930 MHz – 1.990 MHz **FDD-LTE Band 4:** Tx: 1.710 MHz – 1.755 MHz Rx: 2.110 MHz – 2.155 MHz **FDD-LTE Band 5:** Tx: 824 MHz – 849 MHz Rx: 869 MHz – 894 MHz **FDD-LTE Band 7:** Tx: 2.500 MHz – 2.570 MHz Rx: 2.620 MHz – 2.690 MHz • **Receptor de radiodifusión sonora** FM: 87,5 MHz a 108 MHz Paso de sintonía: 100 kHz
Bluetooth v4.0 + LE	
Banda de Operación	2.402 MHz – 2.480 MHz
Tipos de Modulación	GFSK, π/4 QDPSK, 8DPSK
Potencia de Salida RF	GFSK: 6,876 dBm (4,87 mW) π/4 QDPSK: 5,733 dBm (3,74 mW) 8DPSK: 5,841 dBm (3,84 mW) GFSK(BLE): -0,603 dBm (0,87 mW)
Tipo de Antena	Integral
Ganancia de Antena	1,02 dBi
WLAN	
Bandas de Operación	**802.11b/g/n(HT20):** 2.412 MHz – 2.462 MHz **802.11n(HT40):** 2.422 MHz – 2.452 MHz

E-LP-1082

Tipo de Modulación	CCK, OFDM, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
Potencia de Salida RF	**802.11b:** 16,69 dBm (46,67 mW) **802.11g:** 14,48 dBm (28,05 mW) **802.11n(HT20):** 14,31 dBm (26,98 mW) **802.11n(HT40):** 13,85 dBm (24,27 mW)
Tipo de Antena	Integral
Ganancia de antena	1,02 dBi
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES	
Memoria	RAM: 1GB Interna: 16Gb - 10,99Gb disponible usuario
Bateria	2.500 mAh

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

LABORATORIO ACREDITADO:	FCC
NÚMERO DE REPORTE:	SG7201707G701

Nota.-
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
ii) En caso de difusión de publicidad **escrita o audiovisual** acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que el equipo fue homologado por esta Autoridad.

E-LP-1082