



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 43/2026

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN N° 43/2026

VIGENTE DEL: 20 de febrero de 2026

VIGENTE AL: 19 de febrero de 2036

NOMBRE DEL FABRICANTE		EQUIPO
Samsung Electronics Co Ltd.		Nombre del equipo: Galaxy Tab A11 Marca: Samsung Modelo: SM-X135G
PAIS DE PROCEDENCIA	Corea	
CATEGORIA (S)		SUB CATEGORIA (S)
Teléfonos		Teléfono móvil celular (Smartphone)

CERTIFICADO EMITIDO POR ORGANISMO INTERNACIONAL	CÓDIGO DE CERTIFICADO
COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	ZCASMXX135G
FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	CPQD 12629

*Para el caso de equipos que hacen uso de frecuencias:

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (Watts)
GSM 850	824 - 849	1,34
GPRS 850	824 - 849	0,41
EDGE 850	824 - 849	0,12
GSM 900	898,5 - 901,0	1,67
GSM 900	905 - 915,0	1,67
GPRS 900	898,5 - 901,0	0,42
GPRS 900	905 - 915,0	0,42
EDGE 900	898,5 - 901,0	0,11
EDGE 900	905 - 915,0	0,11
GSM 1800	1710 - 1785	0,67
GPRS 1800	1710 - 1785	0,2
EDGE 1800	1710 - 1785	0,08
GSM 1900	1895 - 1900	0,72
GPRS 1900	1895 - 1900	0,19
EDGE 1900	1895 - 1900	0,08
WCDMA 850	824 - 849	0,27
HSDPA 850	824 - 849	0,22



E-LP-946/2026



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DJ-RA-H-TL LP 43/2026

TECNOLOGÍA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN (MHz)	POTENCIA DE SALIDA (Watts)
WCDMA 900	905 - 915,0	0,27
HSDPA 900	898,5 - 901,0	0,22
HSDPA 900	905 - 915,0	0,22
HSUPA 900	898,5 - 901,0	0,18
HSUPA 900	905 - 915,0	0,18
WCDMA 1900	1895 - 1900	0,19
HSDPA 1900	1895 - 1900	0,15
HSUPA 1900	1895 - 1900	0,13
WCDMA 2100	1920 - 1980	0,22
HSDPA 2100	1920 - 1980	0,18
HSUPA 2100	1920 - 1980	0,14
LTE 700 FDD (B28 / B17)	703 - 748	0,23
LTE 850 FDD (B5)	824 - 849	0,27
LTE 900 FDD (B8)	898,5 - 901,0	0,27
LTE 900 FDD (B8)	905 - 915,0	0,27
LTE 1800 FDD (B3)	1710 - 1785	0,23
LTE 1900 FDD (B2)	1895 - 1900	0,2
LTE 2100 FDD (B1 / B4)	1920 - 1980	0,24
LTE 2300 TDD (B40)	2300 - 2400	0,20
LTE 2600 FDD (B7)	2500 - 2570	0,19
LTE 2600 TDD (B38)	2570 - 2620	0,19
WCDMA 2100	1920 - 1980	0,22
HSDPA 2100	1920 - 1980	0,18
HSUPA 2100	1920 - 1980	0,14
LTE 700 FDD (B28 / B17)	703 - 748	0,23
LTE 850 FDD (B5)	824 - 849	0,27
BLUETOOTH FHSS – BT EDR	2400 a 2483,5	0,034
BLUETOOTH DSSS– BT LE	2400 a 2483,5	0,0005
WiFi 2.4 DSSS–802.11b,g,n	2400 a 2483,5	0,1686
WiFi 5.0 OFDM–802.11a,n,ac	5725 a 5850	0,1954
WiFi 5.0 OFDM–802.11a,n,ac	5150 - 5350	0,0196
WiFi 5.0 OFDM–802.11a,n,ac	5470 - 5725	0,0198
NIVEL MÁXIMO DE SAR:	Cabeza: 0,45 (W/kg) Cuerpo: 0,89 (W/kg) Wireless router: 0,91 (W/kg) Transmisión simultánea: 1.43 (W/kg)	
Observaciones: El equipo es compatible con las bandas de frecuencias indicadas en el presente Certificado. Sin embargo, su operación debe adecuarse a las bandas de frecuencias, la atribución a los servicios correspondientes y las canalizaciones establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias vigente. Asimismo, el operador que brinde servicios de telecomunicaciones deberá contar con la autorización respectiva para el uso del espectro radioeléctrico.		



E-LP-946/2026