ANEXO **Resolución Administrativa Homologación** ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 574/2024

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN No 574/2024

EMISIÓN: 22 de agosto del 2024 **VIGENTE AL:** 21 de agosto del 2029

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO
Huawei Technologies Co., Ltd.	China **Nombre del equipo:** Unidad de Banda Base **Marca:** Huawei **Modelo:** BBU5900A
CATEGORIA (S)	**SUB CATEGORIA (S)**
Tranceptores y transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	Transceptor para estación radiobase

*PARA EL CASO DE EQUIPOS QUE NO HACEN USO DE FRECUENCIAS:

Tecnología	Capacidad
GSM	72 TRX
UMTS	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPT + 3 UBBPd6 •Número de celdas: 36 • Número de UL/DL CEs: 3072/3072
LTE FDD	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPg3 • Número de celdas: 72x20 MHz 4T4R, 36x20 MHz 8T8R, ó 18x20 MHz 32T32R. • Throughput: La suma de uplink y downling data rate en la capa MAC es 20 Gbit/s. • Número de DRBs: 86400. Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPh3a • Número de celdas: 72x20 MHz 4T4R, 36x20 MHz 8T8R, ó 36x20 MHz 32T32R, • Throughput: La suma de uplink y downling data rate en la capa MAC es 25 Gbit/s. • Número de DRBs: 86400.
NR FDD	Configuración típica de tarjetas; 1 UMPTg + 3 UBBPg3 • Número de celdas: 72x20 MHz 4T4R, 36x20 MHz 8T8R, ó 18x20 MHz 32T32R • Throughput: 25 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 43200 Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPh3a • Número de celdas: 72x20 MHz 4T4R, 36x20 MHz 8T8R, ó 36x20 MHz 32T32R • Throughput: 25 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 43200

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-7667/2024

NRTDD	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPg3 Sub-6 GHz: • Número de celdas: 36x100 MHz 4T4R, 18x100 MHz 8T8R, ó 9x100 MHz 32T32R/64T64R • Throughput: 25 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 43200 mmWave: • Número de celdas: 36x200 MHz 2T2R (CPRI), 18x200 MHz 4T4R (CPRI), 36x200 MHz 4T4R (eCPRI), ó 18x200 MHz 8T8R (eCPRI) • Throughput: 25 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 7200 (CPRI)/10800 (eCPRI) Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPh3a Sub-6 GHz: • Número de celdas: 36x100 MHz 4T4R, 18x100 MHz 8T8R, ó 18x100 WHz 32T32R/64T64R • Throughput: 25 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 43200 mmWave; • Número de celdas: 36x200 MHz 2T2R (CPRI), 18x200 MHz 4T4R (CPRI), 36x200 MHz 4T4R (eCPRI), ó 18x200 MHz 8T8R(eCPRI) • Throughput: 50 Gbit/s (DL+UL) • Número de DRBs: 7200 (CPRI)/10800 (eCPRI)
GU	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPg2_U • GSM:72 TRXs • UMTS: 36 celdas (2R) Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPg2_U • GSM:24 TRXs • UMTS: 600 CNBAPS
GL	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPg2_L • GSM:72 TRXs • LTE FDD: 36x20 MHz 4T4R ó 18x20 MHz 8T8R celdas Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 3 UBBPh3a_L • GSM:72 TRXs • Número de celdas LTE FDD: 72x20 MHz 4T4R, 36x20 MHz 8T8R, ó 36x20 MHz 32T32R
UL	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 2 UBBPg2_L • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 24x20 MHz 4T4R ó 12x20 MHz 8T8R celdas

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-7667/2024

	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 2 UBBPh3a_L • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 48x20 MHz 4T4R, 24x20 MHz 8T8R, ó 24x20 MHz 32T32R celdas
GUL	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 2 UBBPg2_L • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 24x20 MHz 4T4R ó 12x20 MHz 8T8R celdas Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 2 UBBPh3a_L • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 48x20 MHz 4T4R, 24x20 MHz 8T8R, ó 24x20 MHz 32T32R celdas
GULN (TDD)	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 1 UBBPg2_L + 1 UBBPg3_N(TDD) • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 12x20 MHz 4T4R ó 6x20 MHz 8T8R celdas. • NR TDD: 6x100 MHz 8T8R ó 3x100 MHz 64T64R celdas. Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 1 UBBPh3_L + 1 UBBPh3a_N (TDD) • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 24x20 MHz 4T4R, 12x20 MHz 8T8R, ó 12x20 MHz 32T32R celdas • NR TDD: 6x100 MHz 8T8R ó 6x100 MHz 64T64R celdas
GULN (FDD)	Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 1 UBBPg2_L + 1 UBBPg3_N (FDD) • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 12x20 MHz 4T4R ó 6x20 MHz 8T8R celdas • NR FDD: 24x20 MHz 4T4R, 12x20 MHz 8T8R, ó 6x20 MHz 32T32R celdas. Configuración típica de tarjetas: 1 UMPTg + 1 UBBPg2_U + 1 UBBPh3a_L + 1 UBBPh3a_N (FDD) • GSM:72 TRXs • UMTS: 12 celdas (2R) • LTE FDD: 24x20 MHz 4T4R, 12x20 MHz 8T8R, ó 12x20 MHz 32T32R celdas. • NR FDD: 24x20 MHz 4T4R, 12x20 MHz 8T8R, ó 12x20 MHz 32T32R celdas.

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-LP-7667/2024

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.