ANEXO **Resolución Administrativa Homologación** ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 722/2024

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN MODIFICADO No 563/2024

VIGENTE DEL: 08 de octubre del 2024 **VIGENTE AL:** 18 de agosto del 2029

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO
eero LLC	USA **Nombre del equipo:** Wireless Router / Access Point **Marca:** eero **Modelo:** R010001
CATEGORIA (S)	**SUB CATEGORIA (S)**
Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión)	Transmisor de baja potencia
Equipos para redes de datos	Enrutador de datos/ Pasarela (Gateway)

*PARA EL CASO DE EQUIPOS QUE NO HACEN USO DE FRECUENCIAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO	
Tecnologías Soportadas por Capas	TLS v1.2+, AES, SHA-235, RSA, DHCP. IPv6, NAT, VPN passthrought
Capas en la que trabajo el dispositivo	Reenvío de puertos y dirección IP estática
Tipos de Interfaces	RJ-45
Número de Interfaces	2 puertos Gigabit Ethernet de auto detección

ORGANISMO INTERNACIONAL QUE EMITIO CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADO
COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES - FCC	2AEM4-41123474

*PARA EL CASO DE EQUIPOS QUE HACEN USO DE FRECUENCIAS:

TECNOLOGIA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
Bluetooth 5.0 LE (1M)	2.402MHz – 2.480MHz	20,314 dBm
IEEE 802.15.4	2.405MHz – 2.480MHz	20,452 dBm
WLAN 2,4GHz 802b/g/n(HT20)/ax(HE20)	2.412MHz – 2.462MHz	25,16 dBm
WLAN 2,4GHz 802b/g/n(HT40)/ax(HE40)	2.422MHz – 2.452MHz	25,16 dBm
WLAN 5GHz U-NII 1 20 MHz BW	5.180MHz – 5.240MHz (*)	27,33 dBm
WLAN 5GHz U-NII 1 40 MHz BW	5.190MHz – 5.230MHz (*)	27,33 dBm
WLAN 5GHz U-NII 1 80 MHz BW	5.210MHz (*)	27,33 dBm
WLAN 5GHz U-NII 4 20 MHz BW	5.845MHz – 5.885MHz (*)	29,13 dBm e.i.r.p
WLAN 5GHz U-NII 4 40 MHz BW	5.835MHz – 5.875MHz (*)	29,13 dBm e.i.r.p
WLAN 5GHz U-NII 4 80 MHz BW	5.855MHz (*)	29,13 dBm e.i.r.p
WLAN 5GHz U-NII 4 160 MHz BW	5.815MHz	29,13 dBm e.i.r.p

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-D-3313/2024

WLAN 5GHz U-NII 2a 20 MHz BW	5.260MHz – 5.320MHz	23,07 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2a 40 MHz BW	5.270MHz – 5.310MHz	23,07 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2a 80 MHz BW	5.290MHz	23,07 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2a 160 MHz BW	5.250MHz	23,07 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2c 20 MHz BW	5.500MHz – 5.720MHz (*)	23,46 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2c 40 MHz BW	5.510MHz – 5.710MHz (*)	23,46 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2c 80 MHz BW	5.530MHz – 5690MHz (*)	23,46 dBm
WLAN 5GHz U-NII 2c 160 MHz BW	5.570MHz (*)	23,46 dBm
WLAN 5GHz U-NII 3 20 MHz BW	5.745MHz – 5.825MHz	27,87 dBm
WLAN 5GHz U-NII 3 40 MHz BW	5.755MHz – 5.795MHz (*)	27,87 dBm
WLAN 5GHz U-NII 3 80 MHz BW	5.775MHz	27,87 dBm

Observaciones. -

(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 20 del Plan Nacional de frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N°294 de 08de noviembre de 2012.

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-D-3313/2024

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.