

ANEXO

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 44/2024

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 44/2024

EMISIÓN: 25 de enero del 2024

VIGENTE AL: 24 de enero del 2029

NOMBRE DEL FABRICANTE	PAIS DE PROCEDENCIA DEL EQUIPO
Wuxi Auto-Link World Information Technology Co., Ltd	P.R. China Nombre del equipo: BYD Di5.0F Marca: BYD Modelo: MTCA05(UKE)
CATEGORIA (S)	SUB CATEGORIA (S)
-Transceptores y Transmisores (excepto equipos inherentes a radiodifusión) - Equipos Para Radiodifusión Sonora	- Transmisor de baja potencia - Receptores de radiodifusión sonora en FM/AM

LABORATORIO INTERNACIONAL	NÚMERO DE REPORTES
Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.	S23110303502002 S23110303502003 S23110303502004 S23110303502006 S23110303502007

TECNOLOGIA	FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN	POTENCIA DE SALIDA
Bluetooth EDR	2.402MHz – 2.480MHz	Para NVNT 1-DH5: 1.39dBm 2-DH5: 0.99dBm 3-DH5: 1dBm
Bluetooth LE	2.402MHz – 2.480MHz	Para NVNT 2.402MHz: 0.99dBm 2.440MHz: 0.86dBm 2.480MHz: 0.48dBm
WLAN 2,4GHz	802.11b/g/n/ax (20MHz): 2.412MHz-2.472MHz 802.11ax(HT20/40): 2.422MHz-2.462MHz	Para NVNT ax20 2.412MHz: 13.75dBm ax20 2.442MHz: 14.27dBm ax20 2.472MHz: 14.52dBm ax40 2.422MHz: 14.04dBm ax40 2.442MHz: 14.34dBm ax40 2.462MHz: 14.56dBm n20 2.412MHz: 13.72dBm n20 2.442MHz: 14.12dBm n20 2.472MHz: 14.39dBm n40 2.422MHz: 14.19dBm n40 2.442MHz: 14.53dBm n40 2.462MHz: 14.74dBm
WLAN 5GHz	5.180MHz-5.240MHz (*) 5.500MHz-5.700MHz (*)	- -

Firmado Digitalmente
Verificar en:

E-D-107/2024

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2- 615000
Fax: 2-772299

Cochabamba: Av. Ballivian y España
(El Prado) Nro. 683 Primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, Edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur. Planta baja Of. 2
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio Nro. 878
Telf: 6-644136 - 6-112611

**Línea Gratuita de Protección
al Usuario:** 2 de 3
800-10-6000
www.att.gob.bo

Resolución Administrativa Homologación

ATT-DTLTIC-RA-H-TL LP 44/2024

WLAN 5GHz	5.745MHz-5.825MHz	Para NVNT a 5.745MHz: 11.54dBm a 5.785MHz: 12.1dBm a 5.825MHz: 11.9dBm a 5.745MHz: 10.84dBm a 5.785MHz: 11.54dBm a 5.825MHz: 11.16dBm n20 5.745MHz: 11.18dBm n20 5.785MHz: 11.79dBm n20 5.825MHz: 11.62dBm n20 5.745MHz: 10.74dBm n20 5.785MHz: 11.33dBm n20 5.825MHz: 10.97dBm n40 5.755MHz: 11.57dBm n40 5.795MHz: 12.07dBm n40 5.755MHz: 11.24dBm n40 5.795MHz: 10.2dBm ac20 5.745MHz: 11.16dBm ac20 5.785MHz: 11.75dBm ac20 5.825MHz: 11.54dBm ac20 5.745MHz: 10.76dBm ac20 5.785MHz: 11.38dBm ac20 5.825MHz: 11.06dBm ac40 5.755MHz: 11.53dBm ac40 5.795MHz: 12.12dBm ac40 5.755MHz: 11.25dBm ac40 5.795MHz: 10.29dBm ac80 5.775MHz: 11.28dBm ac80 5.775MHz: 11.45dBm ax20 5.745MHz: 11.26dBm ax20 5.785MHz: 11.98dBm ax20 5.825MHz: 11.59dBm ax20 5.745MHz: 11.11dBm ax20 5.785MHz: 11.61dBm ax20 5.825MHz: 11.28dBm ax40 5.755MHz: 11.38dBm ax40 5.795MHz: 11.99dBm ax40 5.755MHz: 11.25dBm ax40 5.795MHz: 10.07dBm ax80 5.775MHz: 11.41dBm ax80 5.775MHz: 11.48dBm
Receptor FM/AM	FM: 87,5MHz – 108MHz AM: 526,5kHz – 1606,5kHz (**)	

Observaciones.-

(*) No debe operar en esta Banda de Frecuencias.

(**) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 1 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de noviembre de 2012

Firmado Digitalmente
Verificar en:



E-D-107/2024

La presente es una version imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestion y Flujo Documental de la ATT.

La Paz: 13 de Calacoto entre
Av. Los Sauces y Av. Costanera
Nro. 8260.
Telf: 2-772266 - 2- 615000
Fax: 2-772299

Cochabamba: Av. Ballivian y España
(El Prado) Nro. 683 Primer piso.
Telf: 4-581182 - 4-451184
4-4581185

Santa Cruz: Av. Beni (entre
4to y 5to anillo) calle 3, Edif.
Gardenia Condominio Club
Torre Sur. Planta baja Of. 2
Telf: 3-120587 - 3-3120978

Tarija: Calle Padilla esquina
Alejandro del Carpio Nro. 878
Telf: 6-644136 - 6-112611

**Línea Gratuita de Protección
al Usuario:** 3 de 3
800-10-6000
www.attgob.bo